

硅胶布 中电绝缘

产品名称	硅胶布 中电绝缘
公司名称	中电电气（江苏）绝缘新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中电绝缘 型号:N5013-5200
公司地址	扬中市中电大道
联系电话	86-511-8420304

产品详情

品牌 中电绝缘 型号 N5013-5200

性能

- 1.用于低温-70 到高温230 之间。
- 2.耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命可达10年。
- 3.具有高绝缘性能，介电常数3—3.2，击穿电压20-50kv/mn。

主要用途：1.电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。2.非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。3.防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。4.其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。

规格:

款号	厚度 (mm)	断裂强度	胀破强度	可燃物	最大宽度
n5013	0.13	1500/1200(n/50mm)	2.0mpa	25%	0—1500mm
n5013	0.25	1800/1500(n/50mm)	2.1 mpa	25%	0—1500mm
n5025	0.40	2000/1600(n/50mm)	2.2 mpa	25%	0—1500mm
n5040	0.50	2200/1800(n/50mm)	2.3 mpa	25%	0—2000mm

n5050	0.60	2400/2200(n/50mm)	2.4 mpa	25%	0—300mm
n5060	0.70	2500/2300(n/50mm)	2.4 mpa	25%	0—300mm
n5070	0.80	2600/2400(n/50mm)	2.5 mpa	25%	0—300mm
n5080	0.90	2800/2600(n/50mm)	2.5 mpa	25%	0—300mm
n5090	1.00	3000/2800(n/50mm)	2.6 mpa	25%	0—300mm
n5100	1.20	3400/3000(n/50mm)	2.5 mpa	25%	0—300mm
n5150	1.50	3700/3300(n/50mm)	2.3 mpa	25%	0—300mm
n5200	2.00	4200/3800(n/50mm)	2.2 mpa	25%	0—300mm