

# 特氟龙胶带 玻璃纤维布

产品名称	特氟龙胶带 玻璃纤维布
公司名称	中电电气（江苏）绝缘新材料有限公司
价格	140.00/平方米
规格参数	
公司地址	扬中市中电大道
联系电话	86-511-8420304

## 产品详情

型号	N-F(s)7008/7013/7018/7025 基材	玻璃纤维布
厚度	0.08/0.13/0.18/0.25 (mm)	宽度
颜色	咖啡色、黑色、白色等各种颜色	长期耐温性
适用范围	各种高温下防粘、防腐	品牌
短期耐温性	260 ( )	诺牌

本公司采用进口原料生产多种不同型号规格的特氟龙胶布

### 1.特氟龙玻璃纤维布胶带

款号	厚度	最大宽幅	粘附强度 (对钢)	抗拉强度	耐温范围
n-f7008	0.08mm	1250mm	22n/100mm	900n/100mm	-70-260
n-f7013	0.13mm	1250mm	28n/100mm	1700n/100mm	-70-260
n-f7018	0.18mm	1250mm	48n/100mm	2750n/100mm	-70-260
n-f7025	0.25mm	1250mm	62n/100mm	3650n/100mm	-70-260

### 2.纯特氟龙胶带

款号	厚度	最大宽幅	粘附强度 (对钢)	抗拉强度	耐温范围
n-fs7008	0.08mm	1250mm	20n/100mm	300n/100mm	-70-260
n-fs7013	0.13mm	1250mm	25n/100mm	400n/100mm	-70-260
n-fs7018	0.18mm	1250mm	44n/100mm	650n/100mm	-70-260
n-fs7025	0.25mm	1250mm	58n/100mm	950n/100mm	-70-260

### 3.硅胶布粘胶带，基布为硅橡胶复合玻璃纤维布，背面是硅胶粘胶，标准厚度为0.2毫米，其他厚度也可提供

。

ptfe特氟龙胶带表面光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能，广泛应用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业。经过织物加强的ptfe特氟龙胶布更具用强度高的特点，可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。