

H级绝缘纸 GHG复合材料

产品名称	H级绝缘纸 GHG复合材料
公司名称	中电电气（江苏）绝缘新材料有限公司
价格	190.00/千克
规格参数	品牌:中电绝缘 型号:N650
公司地址	扬中市中电大道
联系电话	86-511-8420304

产品详情

品牌 中电绝缘 型号 N650

一、产品介绍n650h级ghg复合材料是用聚酰亚胺薄膜涂以胶粘剂，两面粘合处理的无碱玻璃纤维布制成的三层柔软复合材料。

n650具有以下特点：

- 1、耐热性能、膨胀系数、浸渍性能均优于nomex纸
- 2、机械强度高、收缩率低
- 3、阻燃性好，达到fv0级
- 4、其它性能，与nomex纸接近。

备注：本产品通过机械工业电工材料质量监督检测中心的检验（报告编号：no2007-228）

二、技术指标

序号	项目	单位	指标值		
1	标称厚度	mm	0.20 ± 0.02	0.25 ± 0.03	0.30 ± 0.04
2	定量	g/m ²	250 ± 30	280 ± 30	330 ± 35
	纵向		140	180	200
	横向		120	130	140
3	拉伸强度	n/10mm			
	纵向		5	5	4
	横向		3	3	2
4	伸长率	%			

		常态		不分层	
		热态		不分层、不起泡	
5	粘结性				
6	击穿电压		kv	6	8 12