# 提升门 提升门定制 新欧

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 提升门 提升门定制 新欧 |
| 公司名称 | 浙江新欧节能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省永康市唐先工业区官山中路1号 |
| 联系电话 | 13705895001 |

# 产品详情

新欧【推拉门厂家】为您介绍：

行业内的人都知道推拉门是需要喷砂的，下面简单介绍一下推拉门喷砂的操作

1.查看通风管及喷砂机门是不是密封。作业前五分钟，要开动通风除尘设备，通风除尘设备失效的时候，禁止喷砂机作业。

2.压缩空气阀要缓慢翻开，气压禁绝超越0.8MPa。

3.喷砂粒度应与作业请求相适应，通常在十至二十号之间适用，砂子应坚持枯燥。

4.喷砂机作业时，无关人员不能接近。打扫和调整工作部位时，应停机进行。

滑轮是推拉门中最重要的五金部件，也是最为核心的部件之一，直接决定着移门的使用寿命与滑动效果，正规推拉门厂家都不会在滑动轮上掉以轻心，滑动轮质量的好坏主要取决于滑轮的轴承及轮圈材料的品质如何。目前，市场上滑轮的材质有塑料滑轮、金属滑轮和玻璃纤维滑轮3种。金属滑轮强度大，但在与轨道接触时容易产生噪声。碳素玻璃纤维滑轮，内含滚柱轴承，推拉顺滑，耐磨持久。

推拉门的五金配件从结构上看，无论是什么品牌，其结构都是差不多的。但是从五金件及其它配件而言就可以体现出档次和区别了，往往五金件和配件用得比较好的品牌滑门就要贵一些，反之，越是便宜的滑动门其在五金件这些容易让人忽略的地方就用得要次一些。

推拉门在本地具有很大的发展潜力,随着技术的发展与装修手段的多样化，从传统的板材表面，到玻璃、布艺、藤编、铝合金型材，从推拉门、折叠门到隔断门，推拉门的功能和使用范围在不断扩展。在这种情况下，推拉门的运用开始变得多样和丰富。除了最常见的隔断门之外，推拉门广泛运用于书柜、壁柜

、客厅、展示厅、推拉式户门等。

新欧【推拉门厂家】为您介绍：

推拉门滑轮安装：

1、将门向上抬，把手伸入下框上压滑轮不放，将门抬出了轨道；

2、用扳手卸下滑轮高度调节螺丝，便可取下下滑轮；

3、将新下滑轮放进卡槽后，用高度调节螺丝对准孔拧好就行；

4、两侧下滑轮拧到卡片上差不多深度即可，方便调整门的高度。

5、先将上滑轮的固定螺丝拧入型材到一定的深度后，把上滑轮卡在螺丝上面；

6、把上滑轮的固定螺丝拧紧就行；

7、滑轮装好后，将门放入轨道，若门出现倾斜，可用扳手调节高度，顺时针是调高，逆时针是调低。