

性能好空腹楼板批发 临沂中骏 株洲空腹楼板批发

产品名称	性能好空腹楼板批发 临沂中骏 株洲空腹楼板批发
公司名称	临沂市中骏工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沂南县青驼镇驻地
联系电话	15562923666 15562923666

产品详情

BDF钢网箱技术原理：

根据钢筋混凝土楼盖结构受力原理，力求节约楼板截面中间部分受力较小的混凝土，减轻结构自重，通过在楼板内埋置内模，形成局部中空的心空楼板结构。施工中利用铁丝把板筋与范本体系紧密拉结在一起解决BDF钢网箱箱模在混凝土浇筑中的抗浮问题;通过小幅增加混凝土流动性和限制粗骨料粒径，加强振捣，保证BDF钢网箱箱模底音下混凝土的密实。

BDF钢网箱适用范围：

BDF钢网箱空心楼板结构技术主要适用于大跨度和大荷载、大空间的多层和高层建筑，如:写字楼、教学楼、大型超市、宾馆、地下停车场、大开间住宅等项目。楼板内承受较大集中荷载的部位不应布置内模，承受较大集中动荷载的区格板也不应采用空心楼板。

BDF钢网箱架组成材料及性能：

1、饰面材料

当饰面材料为涂料时，最好选用水弹性涂料，且应具有良好的水蒸气渗透性，必须选用溶剂型涂料时，性能好空腹楼板批发，一定要依据GBT9757—2001《溶剂型外墙涂料》规定的试验方法对其拉伸强度、断裂伸长率、防火性、耐水性、透水汽性、耐久性等性能进行现场试验验证，保证满足10J121《外墙外保温建筑构造》等相关标准要求，涂料颜色最好选择浅颜色，以降低太阳辐射影响。

2、玻纤网、钢丝网和锚栓

耐碱玻璃纤维网格布性能应满足10J121《外墙外保温建筑构造》的要求。钢丝网采用后热镀锌电焊网

，焊点抗拉力)65N，丝径0.8—1.0mm。锚栓采用带塑料圆盘和塑料膨胀套管的金属螺栓，圆盘直径)50mm螺栓采用表面经过镀锌处理的钢制螺栓，株洲空腹楼板批发，单个锚栓抗拉承载力)0.6kN，满足系统锚固力要求。

BDF钢网箱施工要点：

(1)施工准备

楼板范本支完并通过预检验收，框架结构的框架梁钢筋等已绑扎完成。

(2)弹钢筋和BDF钢网箱安放位置线

按照设计排箱图要求，在楼板模板上放线，专业空腹楼板批发，保证后续肋梁钢筋绑扎和BDF钢网箱安装的位置准确。依据轴线，放出纵横向肋梁控制线，肋梁间即是安放BDF钢网箱位置。弹线要注意保证区格板周边和梁柱周围设计的实心板的尺寸。在覆膜范本仁放线可采用白涂料等代替墨沐以保证所放线的清晰牢固。

性能好空腹楼板批发-临沂中骏(在线咨询)-株洲空腹楼板批发由临沂市中骏工贸有限公司提供。临沂市中骏工贸有限公司（www.zhongjunjc.com）是从事“薄壁方箱,薄壁箱体,塑料模壳,周转模壳,一次性模壳,薄壁填充”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：薛经理。同时本公司（www.zhongjunjc.com）还是从事一次性模壳，薄壁方箱，塑料模壳的厂家，欢迎来电咨询。