

东莞市瑞锋水泥 预制沉泥井供应商 江门预制沉泥井

产品名称	东莞市瑞锋水泥 预制沉泥井供应商 江门预制沉泥井
公司名称	东莞市瑞锋水泥预制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇鸡翅岭村百石岑2号
联系电话	13600283396

产品详情

对于预制检查井的吊装，预制沉泥井订做，则要通过16T的汽车吊。对于井筒的拼装处，则要用1:2的防水砂浆座浆进行处理。在进行安装时则需注意井室垂直、预留口轴线和管道轴线的符合与否。

基座：依照规定放置在底版上，连接负责人的预制构件装配式建筑混凝土结构污水检查井预制构件。

阀门井：预制构件装配式建筑混凝土结构污水检查井井体构造中用以调整井体高宽比的预制构件，其依照必须变位系数生产制造，与其他预制构件配搭安装

我们常见的混凝土检查井一般用在哪里呢？

1) 工程建筑住宅小区（居住小区、商业建筑区、工业区等）、城镇市政工程、工业区、棚户区改造等范围之内埋地污水管道直径不超1500mm、铺设深度1不超8m的塑胶排水检查井工程项目的设计构思、工程施工和维修保养；

2) 一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工；

3) 抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。

4) 一般车道的地面荷载按汽车总重15t（后轮压5t）；消防车道的地面荷载按汽车总重30t（后轮压6t）设计；

5) 地下水位按地面下不高于1.0m设计。

在旧沥青路面上加铺沥青混凝土安装检查井。一般是挖除原路面，升高检查井井筒或在原检查井位留出空位，待摊铺的沥青混凝土路面成型后，预制沉泥井供应商，将检查井周边路面切割成六角形，凿除余料或在预留的六边形或圆形内安装检查井，江门预制沉泥井，然后在六边形或圆形内摊铺沥青混凝土。

路面水泥检查井现状状况

沥青混合料路面检查井盖附近（10~35cm）的地面裂开、损坏及污水检查井井盖下移是现阶段普遍现象的一项路面品质缺陷，姑且称作井盖附近路面品质缺陷。不管井盖构造是哪种方式，都无法防止。

该品质缺陷的伤害：

- 1、轻则危害驾驶舒适度，严重危害安全行车。
- 2、扩大路面维修费。

二井盖附近路面品质缺陷的外在主要表现

- 1、井盖附近地面裂开损坏、井盖下移
- 2、井盖附近地面受损的范畴：

依据数据调查报告，井盖附近路面受损范畴95%左右在10~35cm范围之内。

东莞市瑞锋水泥(图)-预制沉泥井供应商-江门预制沉泥井由东莞市瑞锋水泥预制品有限公司提供。东莞市瑞锋水泥(图)-预制沉泥井供应商-江门预制沉泥井是东莞市瑞锋水泥预制品有限公司（www.ruifeng1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗先生。