

# 三盛建材源头厂家 平锁扣铝镁锰屋面板厂家

产品名称	三盛建材源头厂家 平锁扣铝镁锰屋面板厂家
公司名称	广州三盛装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙湾镇西环路1625号3栋4楼411
联系电话	15918775008

## 产品详情

广州三盛装饰材料有限公司拥有大型的、现代化的生产基地，目前建成大型厂房4座，总建筑面积50000m<sup>2</sup>，配有各种先进的金属天花板、铝单板幕墙、铝塑板、铝蜂窝板加工设备和两条金属表面喷涂自动流水线，矮立边铝镁锰屋面板厂家，还有各种先进的金属屋面压型设备。形成了年生产金属天花板200万平方米、氟碳喷涂铝单板50万平方米、铝塑板80万方、铝蜂窝板20万平方米、金属屋面100万平方米的生产能力。建设高质量的建筑工程，力求为客户提供超值的服务。联系我司可了解：矮立边铝镁锰屋面板安装节点、矮立边铝镁锰屋面板施工、矮立边铝镁锰屋面板批发厂家、矮立边铝镁锰屋面板加工、矮立边铝镁锰屋面板订制等信息。

### 铝镁锰屋面板的特点

- 1.重量轻;铝的密度为2.73g/m<sup>3</sup>，平锁扣铝镁锰屋面板厂家，只有钢的1/3。
- 2.强度高;通过成份配置、加工和热处理方法可以达到很高的强度。
- 3.耐腐蚀;具有自我防锈能力，形成的氧化层，可防止金属氧化锈蚀，耐酸碱性好。
- 4.表面处理多样、美观。可进行阳极氧化、电泳、化学处理、抛光、涂漆处理。
- 5.可塑性好，易加工;
- 6.良好的导电性能。
- 7.安装方便;铝金属可以铆接、焊接、胶粘等多种方式连接。
- 8.环保，100%可循环回收利用。

广州三盛装饰材料有限公司拥有大型的、现代化的生产基地，目前建成大型厂房4座，总建筑面积50000m<sup>2</sup>，配有各种先进的金属天花板、铝单板幕墙、铝塑板、铝蜂窝板加工设备和两条金属表面喷涂自动流水线。公司主营业务有：直立锁边铝镁锰屋面板加工，直立锁边铝镁锰屋面板订制，立边咬合铝镁锰屋面板安装节点，平锁扣铝镁锰屋面板加工，平锁扣铝镁锰屋面板订制等等。“质量为上”是公司永恒的理念，“顾客满意”是公司经营宗旨，“开拓创新”是公司的不懈追求。公司一直致力于开拓技术含量较高的建材产品，建设高质量的建筑工程，力求为客户提供超值的服

## 铝镁锰屋面板材质

铝镁锰合金板金属铝板分为10个系列，其中建筑用铝材主要是3000系列，如AA3003、AA3004、AA3005，高立边铝镁锰屋面板厂家，

铝材的外表面处理包括：本色不涂漆产品和涂漆产品两大类：

a、非涂漆产品：锤纹铝合金板（无规则纹样），压花板（通过机械压花的物理方式，形成有规则纹样）；预钝化氧化铝表面处理板。此类产品在板材表面不做涂漆处理，对表面的外观要求不高，价格也较低。

直立锁边铝镁锰屋面板优势如下：

1、美观方面：面层使用白银灰颜色的钛锌板或铝镁锰合金板。目前屋面材料档次排序依次为：钛合金复合板、铜板、钛锌板、铝镁锰合金板、镀铝锌钢板、镀锌钢板（彩钢板）。钛合金复合板在“国家大剧院”中使用，但因其价格太高，颜色太艳而不适用于一般的建筑。经济耐用的还是铝镁锰材料，使用年限达50年以上。成为众多高档酒店及别墅豪宅的必选屋面材料。

2、抗强风性能方面：

屋面系统平均每平方有6个扣件，每个扣件有3个钉，即理论上每平方米有18个拉钉受拉力，是目前世界上能抵抗强风的一种屋面系统；

广州三盛装饰材料有限公司是一家全国知名度较高的金属铝质装饰材料企业。公司占地面积10000多平方，拥有大面积现代化生产厂房和现代化办公楼，优雅的环境、山水文人，公司引进日本兰氏全自动氟碳喷涂设备和瑞士金马全自动喷粉生产线，意大利电脑数控液压设备，厦门铝镁锰屋面板厂家，italy电脑数控剪板机、弧焊接技术，2条全自动喷涂流水线，8条全自动数控天花生产流水线，可满足广大客户多种需求。想更多的了解多层次铝镁锰屋面板价格、多层次铝镁锰屋面板生产厂家、多层次铝镁锰屋面板规格、多层次铝镁锰屋面板厂家、多层次铝镁锰屋面板哪家好，欢迎大家前来咨询！

铝镁锰板与彩钢板的性能比较「差异」

1、耐久性 铝镁锰板与大气形成氧化铝薄膜，防止被进一步腐蚀。 彩钢板在潮湿空气及雨、雪水的侵蚀下容易腐蚀生锈，特别是接缝的部位。 2、重量 铝镁锰板重量轻（密度为2700kg/m<sup>3</sup>）。 彩钢板重量比较重（密度为7850kg/m<sup>3</sup>）。 3、强度和刚度 铝镁锰板铝合金中有镁，锰的含量，因此具有一定的强度和刚度。 彩钢板强度和刚度比较好。 4、外观性 铝镁锰板可分为非涂漆（锤纹、压花、预钝化氧化铝表面处理等）和涂漆类（PVDF、SMP、PE、PVC皮膜等）。 彩钢板涂漆类（PVDF、SMP、PE、PVC皮膜等）。 5、防雷性能 铝镁锰板厚度一般为0.7mm和0.9mm，可直接作为防雷接闪器（国家规范《建筑防雷设计规范》），避免在屋面穿孔。 彩钢板一般采用0.5mm厚镀铝锌和镀锌钢板，不能直接作为防雷接闪器，需另外架设防雷接闪器（如避雷针）。 6、安全消防 铝镁锰板熔点低（660摄氏度），发生火灾时，屋面易被烧穿，使火势向外蔓延，而不向内横向蔓延，有助于消防员从顶部伸入消防水管救火。 彩钢板钢的熔点高（1515摄氏度）。

三盛建材源头厂家-平锁扣铝镁锰屋面板厂家由广州三盛装饰材料有限公司提供。广州三盛装饰材料有限公司（[www.sszsjc.com](http://www.sszsjc.com)）实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领三盛建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！