

西安耐碱砂浆 耐碱砂浆报价 京津伟业

产品名称	西安耐碱砂浆 耐碱砂浆报价 京津伟业
公司名称	北京京津伟业建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区工业园166号
联系电话	13661387719 13661387719

产品详情

聚合物砂浆使用方法

北京京津伟业建筑材料有限公司产品覆盖加固工程，公路工程，轨道工程，水利工程，隧道工程，石化工程，民建工程，地面工程，港口工程，外墙保温工程的原材料和成品。公司主营：水泥注浆料、支座灌浆料、管道压浆料、水下抗分散灌浆料、钢筋连接套筒灌浆料等产品。欢迎新老客户来电咨询。

1、粘结面处理：可采用人工凿毛法，喷砂法或高压水射法等方法对加固的旧混凝土表面进行处理以获得良好的粘结面。当表面凿毛或打成沟槽，深不宜小于6mm间距不宜大于箍筋间距或200mm。

2、植抗剪钢筋：对表面进行处理后，用电锤在各加固面植入抗剪钢筋。

3、铺钢网：可根据加固需要铺设单层或多层钢网，铺设多层钢网时应使几层钢网的网孔尽量对齐。然后采用适宜的方法（如用细铁丝帮扎）将钢网固定。

4、涂抹（喷涂）砂浆：

1) 砂浆拌制及稠度控制：直接加水14%~15%，拌和均匀后即可使用，稠度宜控制在 70 ± 10 mm。

2) 涂抹及要求：将砂浆拌好后，涂抹到需加固的面上，涂抹时应用力，以使砂浆与混凝土表面能紧密的接触。应在未初凝对表面拉毛。拌制的砂浆应在60min内用完，当气温超过30℃时应在40min内用完。

3) 养护：施工完毕后应连续14天浇水保湿养护。

选择适合的聚合物砂浆，就选择北京京津伟业建筑材料有限公司！

高强聚合物砂浆怎么养护

以下内容由天津伟业公司为您提供，今天我们来分享高强聚合物砂浆的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助。

- 1、夏季施工作业完毕后2-4小时，西安耐碱砂浆，应及时浇喷水工喷洒养护剂或覆盖潮湿草袋进行养护，并保持表面湿润2-3天。
- 2、冬季施工完毕后，应立即覆盖塑料薄膜并加盖棉被进行保温养护。
- 3、高强修补砂浆为25kg袋装。
- 4、存放在通风干燥处并防止阳光直射。
- 5、保质期为6个月，超出保质期应复检，合格后方可使用。

聚合物砂浆的施工控制

(1) 为保证砂浆的施工质量，必须建立，耐碱砂浆厂家，健全质量保证体系，施工人员应严格按操作程序，对各道工序进行检查验收。

(2) 砂浆层外观平整，层面与基底结合牢靠。

(3) 在施工过程中按设计要求进行现场抽样检验，必要时可现场进行钻孔取芯试验，以检查其效果，施工注意事项。

1) 清理基面，凿除破损，松动的混凝土，喷砂(或用钢刷)除锈和油污，使外露钢筋表面无锈蚀，且混凝土表面粗糙。

2) 抹砂浆前2h，用饮用水冲洗待修补部位，使混凝土表面处于饱和状态，但表面不能有明水。

3) 人工修补时，无论采用机械喷涂还是人工抹砂浆，应朝一个方向使用抹刀，并且尽量一次抹完，避免来加抹。如修补厚度超过3cm时，应分层抹，耐碱砂浆价格，层与层之间应间隔3~4h，每层厚度不超过2cm。

4) 修补砂浆养护48h后再涂混凝土防碳化剂。

以上介绍的就是关于聚合物水泥砂浆是什么的相关内容，耐碱砂浆报价，希望对你有帮助，想了解更多知识，那就快来关注天津伟业！

西安耐碱砂浆-耐碱砂浆报价-天津伟业(推荐商家)由北京天津伟业建筑材料有限公司提供。北京天津伟业建筑材料有限公司(www.bjjweiye.com)是从事“胶粉,砂浆,路面修补料,防水材料,灌浆料,聚脲”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李

经理。