

# 衢州密封固化剂地坪 弘康固化地坪 渗透密封固化地坪

产品名称	衢州密封固化剂地坪 弘康固化地坪 渗透密封固化地坪
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

## 产品详情

### 混凝土密封固化剂施工工艺!

施工工艺：清理基面 初步打磨 坑洞修补 不平整处点补 喷洒混凝土密封固化剂及加强剂 湿润地面 初步抛光 抛光 地面养护

#### 清理基面

使用专业洗地机清洗地面，清除原有地面垃圾、灰尘、浮浆，密封固化剂地坪施工，打开原有地面表面更多的毛细孔，露出混凝土清洁新鲜的表面，以利混凝土密封固化剂更多、更好地渗入地面，以免颗粒物带入磨盘划伤混凝土表面

#### 初步打磨

使用专业打磨机对基面进行打磨，依地面情况选择干磨或水磨，先用50目树脂磨片打磨两遍，再用100树脂磨片打磨两遍，打磨完后清理表面浮浆、灰尘，打开原有地面的空隙，让混凝土密封固化剂可以充分渗透，坑洞修补及不平整处点补。

对有坑洞及不平整的地面进行补，有利于提高混凝土地面的整体美观度。

#### 喷洒混凝土密封固化剂及加强剂

将地面清扫干净至地面干燥后，渗透密封固化地坪，视地面情况调配固化剂比例1:1-4(每平方用量：0.3-0.4kg)将固化剂用喷雾器均匀喷洒在混凝土地面，待固化剂与混凝土反应24小时后，再用喷雾器均匀喷洒加强剂(每平方用量：0.3-0.4kg)

#### 湿润地面

待加强剂反应2-4小时后，用洒水车湿润地面，准备初步抛光

## 初步抛光

用专业打磨机换上200目树脂磨片打磨两遍，再用500目打磨两遍，打磨完后清理表面浮浆、灰尘

## 抛光

湿润地面后，换上1000目树脂磨片打磨两遍后，换上2000目树脂磨片打磨两遍，打磨完后清理表面浮浆、灰尘，如对光泽要求很高，可使用高速抛光机配抛光垫抛光或用高目数千磨片抛光

## 地面养护

施工完后的1-3个月内，经常用碱性的清洗剂或清水清洗，可加速固化剂的反应过程，使地面的密封和固化效果提前完成，固化后的地面尽量避免酸性清洗剂及其他酸性物质在地面停留，如有油污或颜色液体需及时清理，否则会留下印迹

主经渗透密封固化剂处理后的混凝土具有以下主要功能：1、快速硬化、防尘，高度耐磨  
2、防潮、抗渗、抗污染、易清洁 3、提升抗压强度、抗冲击性能 4、提升抗化学品腐蚀性  
5、明显减缓风化 6、维护简单：仅需常规清洗即可 7、阻止ASR（硅不良反应）。具有低粘度、低碱性的特点，在混凝土中降低与钙化合物反应速度，而且能渗透的更深、反应更完全，更均匀的穿透混凝土表面，让ASR不良反应停止。 8、高锂含量，不含钠盐钾盐，避免混凝土表面龟裂，泛碱。  
9、不含膨胀性乳胶，防止混凝土吸水，泛潮。 10、有效防止水、油的渗透以及化学的侵蚀。 11、大程度提高混凝土的硬度、强度和耐磨性能。经过处理后的混凝土与没有处理过的混凝土相比较，其硬度增加到莫氏7°。经过处理的地面，一个月内比未处理的地面强度提高50%，并且随着时间持续增强。  
12、快速显现光泽并且越用越亮。 13、渗透性好，性保护，不会剥落。

14、水性产品，不含VOC，不燃，衢州密封固化剂地坪，无毒。是高科技含量的环保产品。  
15、施工方便，一次涂布，无需擦洗。 16、保养费用低，无需打蜡。 17、适用于新旧混凝土。

混凝土密封固化剂的硬化原理：由于混凝土本身具有多孔性，空气和水分很容易进入混凝土内部，然后水结冰、融化不断交替，会导致混凝土收到破坏。而混凝土密封固化剂可以渗透进混凝土内部，与里面的活性钙、羟基发生反应，生成凝胶，这种凝胶可以很好的将混凝土毛孔封闭，密封固化剂地坪价格，避免其他物质进入破坏混凝土内部结构。混凝土密封固化剂之所以可以提高混凝土的强度和防水、防腐性能主要是因为其是碱的化学渗透混凝土的无机硅防水剂，它含有的催化剂可以与混凝土中的游离碱发生反应，形成微细颗粒的晶体。衢州密封固化剂地坪-弘康固化地坪-渗透密封固化地坪由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司（[www.wzhkdp.com](http://www.wzhkdp.com)）是浙江温州室内涂料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在弘康环氧地坪漆生产商领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创弘康环氧地坪漆生产商更加美好的未来。