

活性炭粉末脉冲滤筒除尘器 富佳贝 湖南脉冲滤筒除尘器直供

产品名称	活性炭粉末脉冲滤筒除尘器 富佳贝 湖南脉冲滤筒除尘器直供
公司名称	洛阳富佳贝机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市九都路悦丰广场1507
联系电话	18637904524

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：洛阳富佳贝机电有限公司

脉冲除尘器如何应对高温烟气

脉冲除尘器可以应对各种粉尘处理，有些高温粉尘我们的脉冲滤筒除尘器如何处理那？自然冷却，加长运送气体的管道的长度，管道与周围空气的天然对流与辐射散热效果而使气体冷却。多用于金属管道，为加长间隔能够用为s型，这种办法简略，冷却较弱，占用的空间较大。参混冷空气，把周围环境的空气吸入一定量，是指和高温烟气混合以降低温度，在使用捕集罩捕集高温烟气时，可一起吸入环境空气，这一种办法尽管简略，但使过滤气体的体积添加许多。

富佳贝机电是集研发、设计、制作、安装脉冲除尘器及各种配件的专业环保高新技术企业，以严治厂，以质取信，以新取胜

衡量除尘器的技术指标除尘效率

之前我们讲过quan效率，这里要介绍另两个脉冲滤筒除尘器比较重要的指标，那就是总效率和穿透率。

总效率在除尘系统中若有除尘效率分别为

1、 2..... n的几个除尘器串联运行时，除尘系统的总效率用 表示，按下式计算

$$=(1-\eta_1)(1-\eta_2)\dots(1-\eta_n)$$

穿透率：穿透率 为除电器出口粉尘的排出量与入口粉尘的进入量的百分比。

富佳贝主要做的是滤芯式除尘器，滤芯式除尘器的体积只有袋式滤芯的三分之一，大大减少了建材的耗用。

现在的脉冲滤筒除尘器基本原理就是通过一个滤料来过滤细小灰尘。在折叠滤筒内负压作用下，含尘气体从筒外透过滤料进入滤筒内，进入清洁室从出风口排出，当粉尘小颗粒弥散在滤料表面上越积越多，阻力越来越大，达到设定值时（也可时间设定），脉冲阀打开压缩空气直接喷入滤筒中，对滤筒进行顺序脉冲清灰，使滤筒外壁尘块层被崩溃跌落，使粉尘进入灰斗，完成了清灰功能，使其恢复低阻运行。

富佳贝专业从事脉冲滤筒除尘器，我厂拥有先进的设备，经验丰富的技术工作人员，严格把关每一道生产工序，全部产品符合国家生产标准，广大客户可以放心订购我们的产品，保证质量的同时，给您提供满意的服务。