

无锡运达机械有限公司 吊机定制 广西吊机

产品名称	无锡运达机械有限公司 吊机定制 广西吊机
公司名称	无锡市运达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市阳山镇冬青工业园区2幢
联系电话	13901516568

产品详情

起重机重-点部件的润滑

减速器

由于起重机的减速器齿轮常在重载冲击和时开时停的条件下工作，吊机厂家，故应采用比一般减速器用油黏度大些、油的润滑油，半年清洗换油1次，常与检修同时进行。

减速器中的润滑轴承，采用旋盖式的脂杯，在一般温度下可用1#钙基脂，吊机定制，每班加脂1—2次，每次旋盖1-2转，在高温条件下，择宜采用稠度较大的钙钠基脂，吊机生产厂，每班需加脂2-3次，每次旋盖1-2转。减速器中的滚动轴承，在正常温度下宜采用钙基脂，半年换脂1次。

在大型起重机减速器上，一般装有油泵对轴承供油，需检查油位及油泵的工作情况，以保证正常的润滑。蜗轮减速器L-CKC150工业齿轮油，行星齿轮减速器应加160-220#机械油。

起重机的起升、变幅、回转机构

因为起重机的起升机构较其他机构运动为频繁，应经常进行润滑，其中滚动轴承、滑动轴承及吊钩销轴等部位采用钙基脂润滑，而在高温环境下工作应采用钠基脂润滑。在正常温度下工作的起重机，每周加油2-3次，而高温车间的起重机每天加油不少于1次。

起重机的钢丝绳

为提-高钢丝绳的使用寿命，对使用中的钢丝绳要定期进行表面涂油。钢丝绳外部涂油的方法是：高温和露天情况下30-50天涂1次，常温或室内下100-120天涂1次，且定期涂高粘度的油或脂。

安全方面：柔性组合式悬挂起重机上面必须要安装一些安全装置，如失压保护装置、漏电装置、防超载装置等等，一旦出现问题可以立即警报或者断电，避免事故的发生。柔性组合式悬挂起重机的安全规范明确规定，驾驶室与柔性组合式悬挂起重机本身的连接在螺栓连接时不小于两个，在柔性组合式悬挂起重机中，工人经常注意电气设备的质量是否符合规格；柔性组合式悬挂起重机设计标准起重机的设计要合理，各个部位的连接运行要正常，而且要给安装、运行、修复留下一定的空间。有些柔性组合式悬挂起重机的设计不合理会对使用造成一定的影响。

柔性组合式悬挂起重机的资料要齐全：对柔性组合式悬挂起重机的检查，首先应该具备相关的柔性组合式悬挂起重机安全、质量证书等，根据柔性组合式悬挂起重机的规定，柔性组合式悬挂起重机的工作水平将分为A1-A8和其他级别。

吊车的支腿的作用就是保证吊车在进行起吊的时候，能够平稳的进行起吊的作业，而不会因为不平衡而造成吊车出现侧翻的现象。因此，避免吊车的支腿的故障非常重要，如果支腿出现了故障的话，那么吊车就会非常容易出现侧翻的现象了。

但是，我们怎样才能了解到支腿出现了故障了呢？下面就为大家介绍一下，吊车支腿故障都会有哪些表现形式：

- 1、当吊车正在工作的时候，底盘出现了明显的下沉的现象，就有可能是吊车不平衡导致的；
- 2、如果吊车的支腿座自动出现下落的现象的话，那么支腿也出现了故障；
- 3、支腿移动过慢通常是因为支腿的结构被异物卡住了，广西吊机，检查支腿的结构就可以排除故障；
- 4、打开支腿开关后，支腿没有任何反应，也要对吊车的支腿结构进行检查。

如果吊车的支腿出现了以上的现象的话，则意味着吊车的支腿出现了故障，要及时的进行检查和修复。

无锡运达机械有限公司(图)-吊机定制-

广西吊机由无锡市运达机械有限公司提供。无锡市运达机械有限公司（www.ydmac.com）是江苏无锡,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡市运达机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡市运达机械更加美好的未来。