

## (订购) 供应品牌合金螺杆

产品名称	(订购) 供应品牌合金螺杆
公司名称	舟山市五星机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:五星 型号:品牌合金螺杆 规格:15-200
公司地址	中国 浙江 舟山市 定海区金塘镇山潭富林路13号
联系电话	86 0580 8592108 13906808353

## 产品详情

品牌	五星	型号	品牌合金螺杆
规格	15-200	适用范围	各种塑料

材料:material

优质合金钢highqualityalloysteel

1)碳化钨合金carbide+alloy

2)钴碳化钨wcco

3)镍铬碳化铬crc-nicr

4)9cr18mov

特殊材料螺杆 (sl-04) 耐腐蚀、耐高速、耐高温高压、适应范围：尼龙、pvc、pc、聚缩醛树脂、镜片、透明亚克力、聚碳酸树脂、电木、pc+玻璃纤维、磁粉、电动注塑机等：此材料代替原钨钢螺杆，并已在海外被广泛应用

热处理:heattreatment

喷涂双金属层nitridingtreatment

堆焊工艺specialequipment

离心铸造centrifugalcastingforbarrel

高频淬火highspeedquenching

合金螺杆、机筒简介:introduceforbimetallicscrewandbarrel

螺杆、机筒直径： 15~ 300screwandbarreldiameter: 15~ 300

双金属机筒就是在机筒内壁浇铸一层2~3mm的耐磨耐腐蚀、耐高温的合金，其有效使用寿命比普通氮化机筒大大提高，增加了磨损寿命。对于加工工程塑料、聚砜、ppo特殊类型的塑料、pvc钙粉高的配方等，双金属的优越性尤为明显。从以往合金含钨10%提升至含碳化钨30%及50%，可加工长度亦从4000mm提升至6000mm。

forbimetallicbarrel,weusecentrifugalcastingtechnology,itcanincreaseingtheuseinglifeofthebarrel.forbimetallicbarrel,itcontains tungsten 30%~50%.

双金属螺杆从以往的pta牙顶喷焊合金，更新设备采用高压速（hp/hvof）全面合金披覆的熔射技术。wpt1耐腐蚀型合金适用于尼龙、pvc、pc、pmma等，wpt2耐磨耐高温型合金适用于尼龙玻纤、磁粉、铝镁粉、电木注塑等，wpt3兼有wpt1、wpt2两种特性，耐磨耐腐蚀耐高温。

不锈钢螺杆简介：introduceforstainlesssteelscrew

采用9cr18mov，经处理，淬火硬度在，与合金机筒配合使用，广泛用于加工pmma、pc等透明塑料制品，效果显著。

thetmaterialweuse9cr18mov,aftertreatment,quenchingthenforusingtogetherwithbimetallicbarrel.widelyapplytoprocessingpmma,pcetc.tobemadeofplasticsproducts.

主要参数：technicalparameter

双合金深度：2.0~3.0mmdepthofbimetallic：2.0~3.0mm

双合金硬度：hrc59°~65°hardnessofbimetallic:hrc59°~65°

表面光洁度：ra0.4umroughnessofthesurface:ra0.4um

螺杆/料筒的直线度：0.015mmstraightnessofthescrew/barrel:0.015mm

适用塑胶范围：普通塑料、pp、pe、abs、as、ps等。

this type "screw and barrel apply to: normal plastic, pp, pe, abs, as, ps, etc.

产品远销东南亚、日本、德国等.