

I正压送风机供应商 SWF I正压送风机 力拓空调设备厂家价格

产品名称	I正压送风机供应商 SWF I正压送风机 力拓空调设备厂家价格
公司名称	德州力拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市腾庄工业园
联系电话	15053417322 15053417322

产品详情

低噪声正压送风机可用于冶金、化工、轻工、食品及民用建筑等场所通风换气或加强散热之用.若将机壳去掉，亦可用做自由风扇，也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的风压。

低噪声正压送风机正压送风机也叫正压送风系统。该正压送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时，会产生大量烟雾、CO等有毒气体并遮挡视线，通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风，使室内的烟雾不能抵达楼梯，给人们逃生创造条件。正压送风机一般装于建筑物顶。天气干燥，风大，明火多，此季节容易发生火灾。高层办公及住宅，必须安装消防排烟系统产品，比如消防排烟风机、正压送风机、排烟防火阀、通排风管等助力消防安全。

正压送风机使用与安装注意事项

- A、设备前应仔细检查风叶及机壳有否因运送损坏或变形SWF-I正压送风机，SWF-I正压送风机经销商，否则应待修正后可设备；
- B、检查叶片与风筒有否因联接螺钉松动而碰壳，如叶片风筒空隙不均匀，则应先调整后方可设备；
- C、风机起动前，首先要检查风机及管道内有无阻挠滚动的物品SWF-I正压送风机；
- D、检查电机绝缘功用是不是超卓，接通电源后检查有无抵触磕碰及失常振荡。

正压送风机设置应符合下列要求：除直灌式送风方式外，SWF-I正压送风机，楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口；合用一个井道楼梯应每层设一个常前室、合用前室应每层设一个常闭式正压送风口，SWF-I正压送风机规格，火灾时由消防控制中心联动开启火灾层的送风口与正压送风机联动。当前室采用带启闭信号的常闭防火门时，可设常开式多叶送风口风速不宜大于7m/s。

1、悬臂及其他安装附件

(1) 悬臂（含各安装附件）与风机的吊装直接相关，因此本节包含有与风机安装相关条款。正压送风机本项目承包人有提供各减振装置和配合、指导安装的义务。

(2) 风机支撑和悬挂装置的设计和制造应当针对风机或交通量产生的波动荷载，并根据现场的实际情况，SWF-I正压送风机供应商，采用刚性或柔性支护，且易于安装和拆卸。

(3) 风机支撑和悬挂用悬臂（含各安装附件）采用Q235A/B焊接钢板制造（GB/T700-1998），风机安装各附件和连接件的承重力，至少能够承担风机及各附件自重15倍大的受力。用于风机安全检测的悬索（吊链）采用钢丝绳或者其他等效材料制造，其与预埋钢板的连接和悬索（吊链）本身，至少能够承担风机及各附件自重1.5倍大的受力。

I正压送风机供应商-SWF-I正压送风机-力拓空调设备厂家价格由德州力拓空调设备有限公司提供。德州力拓空调设备有限公司（www.dzfjsb.com）位于山东省德州市腾庄工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前力拓空调设备在风机、排风设备中享有良好的声誉。力拓空调设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。力拓空调设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.ltxfhqj.com）还是从事新风换气机，山东新风换气机，新风换气机厂家的厂家，欢迎来电咨询。