

冀州亿恒 管道清洗球

产品名称	冀州亿恒 管道清洗球
公司名称	冀州区亿恒塑料制品厂.
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市冀州区兴华南大街工业园区
联系电话	13483711496

产品详情

金刚砂胶球分为全金刚砂胶球和半金刚砂胶球两种。金刚砂胶球适用于清除各种结垢沉积较多的管道，但对管子有伤害，一般不长期使用，特别铜管更慎用。

有效去除硬质结垢，如：碳酸钙。适用于钢管、不锈钢管换热器。

二、清洗凝汽器海绵胶球技术参数及质量标准 · 胶球规格及适应的清洗铜管内径 铜管内径 mm 16 17 24 25 胶球直径 mm 15.5 16.5 23.5 24.5 胶球外观质量标准

- 1、发孔均匀，管道清洗球宁波，气孔大小基本接近；
- 2、孔眼缺胶，深不大于3mm，每球不多于3个，管道清洗球，缺胶面积总和不大于外表面积的10%；
- 3、胶球直径公差 $\pm 0.5\text{mm}$ ；4、普通球 16- 28，剥皮球 16- 27，金钢砂胶球 16- 26。

· 物理性能

在 40 ± 1 的水中，浸泡48小时后，湿态密度变化 $0.90 \sim 1.20\text{g/cm}^3$ 直径变化率不超过球径10%。

三、使用方法 · 正常投球量为凝汽器单侧单流程冷却管根数7%-13%，管道清洗球，依胶球循环一次所需时间的长短，取下限或上限或其接近值，胶球循环一次的时间一般以30秒作为界限。

管道清洗球

外观质量标准：

- 1、发孔均匀，气孔大小基本接近；
- 2、孔眼缺胶，深不大于3mm，每球不多于3个，缺胶面积总和不大于外表面积的10%；
- 3、胶球直径公差 $\pm 0.5\text{mm}$ ；
- 4、质量可分为硬、中硬、和中软三种

一个长期有效的解决管道维护的好方法。我厂的海绵胶球可一天24小时不停的运转为您清除冷却管中的结垢和沉淀物，并始终维持设备的可靠运转。是提高电厂经济效益、保障凝汽器安全运行，不可缺少的必备产品

胶球球径涨大不超过0.5mm，且在运行期间保持稳定，有效防止胶球堵塞冷却水管。胶球在使用期内不老化。

胶球无须浸泡，直接使用，能够保证良好的收球效果

电厂凝汽器清洗和海水淡化专用普通、耐高温清洗球。胶球清洗作为提高发电厂运行。

使用胶球清洗装置可在机组不减负荷的情况下清洗凝汽器，污水管道清洗球，提高凝汽器的传热效果，防止汽轮机热效率因背压升高而降低，同时可防止冷却管因结垢而腐蚀，延长冷却管的使用寿命

冀州亿恒-管道清洗球由冀州区亿恒塑料制品厂提供。“橡塑制品,塑料板,片”就选冀州区亿恒塑料制品厂。(www.jzyhsuliao.com)，公司位于：河北省衡水市冀州区兴华南大街工业园区，多年来，冀州亿恒坚持为客户提供好的服务，联系人：马经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。冀州亿恒期待成为您的长期合作伙伴！