

# 化工专用干燥机 无锡双瑞机械 化工专用干燥机公司

产品名称	化工专用干燥机 无锡双瑞机械 化工专用干燥机公司
公司名称	无锡市双瑞机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区奥林匹克花园45号
联系电话	13861731823 13861731823

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市双瑞机械有限公司

全封闭系统，操作环境相当好，特别适用于处理有毒、的危险产品及不允许有污染的鲜美食品生物制品药品等。

既能浓缩，又能过滤。特别是需要对物料进行洗涤时，化工专用干燥机公司，可先对物料进行浓缩，并在悬浮状态下进行彻底地洗涤，最后再压滤，这样可减少物料的搬运，减少浪费，洗涤时不用再浆，加工出来的产品质量很高。

可用于反应、过滤、干燥三种操作，使三个单元设备的作用在这一台设备上完成，从而使设备成本、占地面积、劳动强度、能耗等都大大降低。

该机的动力消耗低，挤出滤饼一般比平板式三合一水分低，化工专用干燥机，操作亦方便。

综上所述，筒锥式反应过滤干燥机是目前较先进的多功能过滤设备，它的独特优越性，必将在化工、医药、食品、冶金、轻纺等领域得到更广泛的应用。

开机前的准备：

- 1 检查储气罐的压力不低于 7Kg ；
- 2 检查进气阀门和转换阀门，确保到启动的干燥机阀门打开；
- 3 打开进入车间的干燥空气阀门。

开机操作：

- 1 接通电源；
- 2 设定再生时间周期（一般设定好后不用经常更改）。

停机操作：

- 1 关闭冷干机电源；
- 2 关闭进气阀门，按下停机按钮。

日常维护保养：

- 1 在长期停机后再次使用时，应运转 2-3 小时，使罐内的分子筛干燥，化工专用干燥机哪家好，增加干燥效果后再向车间输送干燥空气；
- 2 当车间暂时停用时，尽量不关闭电源，化工专用干燥机报价，保持机器运转，使分子筛自行干燥，增加处理效果；
- 3 经常做好设备表面的清洁工作。

三合一设备的罐体部分为压力容器。为确保生产操作的安全性，三合一承压罐体管口需要安装安全附件。从安全、清洁的角度考虑，建议三合一设备的安全附件采用片装置。片动作时应不产生碎片，且建议每1~2年更换1次。三合一设备安全附件如采用安全阀时应保持清洁，防止阀体弹簧被脏物附着或被腐蚀，铅封要保持完好。安全阀需要定期由具有校验资质的单位校验合格后方能使用，建议每年校验1次。

化工专用干燥机- 无锡双瑞机械 -化工专用干燥机公司由无锡市双瑞机械有限公司提供。无锡市双瑞机械有限公司（[www.wxshuangrui.com](http://www.wxshuangrui.com)）实力雄厚，信誉可靠，在江苏 无锡 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领无锡市双瑞机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！