

FFU控制系统 阜阳层流罩控制 苏州新智纪自动化

产品名称	FFU控制系统 阜阳层流罩控制 苏州新智纪自动化
公司名称	苏州新智纪自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区浩福路1号维田商务中心515A
联系电话	15506214679

产品详情

公司主营：传递窗控制器、风淋室控制器、气闸门控制器、信号转换器、FFU控制器以及各种净化控制器。

新风系统的设计原则

- 1、定义新风路径—空气的流向必须是科学合理而有序列的。新风从空气较洁净区域进入，层流罩控制器定制，由污浊处排出(一般污浊空气从浴室、卫生间排出，新鲜空气从起居室、卧室等区域送入)。
- 2、确定室内最小新风量—以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。

公司主营：传递窗控制器、风淋室控制器、气闸门控制器、信号转换器、FFU控制器以及各种净化控制器。

与主机连接的管道内壁应光滑，尽量保持平直，FFU控制系统，减少弯头的使用以减少阻力；(双向流系统)新风管道进风口应设过滤网罩；进风口位置应选在空气不受污染的地方。

风管与部件支、吊、托架的配件、射钉或膨胀螺栓(含组合膨胀螺栓)位置应安装正确且到位、牢固可靠，埋入部分应去除油污，并不得涂漆。

公司主营：传递窗控制器、风淋室控制器、气闸门控制器、信号转换器、FFU控制器以及各种净化控制

器。

控制器安装

(1)主机安装中选用的电源线及电气元件，必须使用经国家强制认证的产品。

(2)主机安装必须要接入可靠接地系统，接地导线的截面积不小于相线截面积。

(3)敷设线路时，阜阳层流罩控制，根据规定要求，对线路相线、零线、保护接地(接零)线应采用不同颜色的线。一般要求：单相电源的相线宜用红色线，也可用蓝、黄线；三相电源的三根相线(A、B、C)应分别使用红、黄、绿颜色的线，零线用黑色线，接地线用黄绿双色线。

FFU控制系统-阜阳层流罩控制-苏州新智纪自动化由苏州新智纪自动化科技有限公司提供。苏州新智纪自动化科技有限公司（www.szorisen.com）为客户提供“传递窗控制器,气闸室电子联锁,风淋室控制器,FFU控制系统”等业务，公司拥有“新智纪”等品牌。专注于工业自动控制系统及装备等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：龚女士。