

排烟风管定制 友顺通风

产品名称	排烟风管定制 友顺通风
公司名称	保定市友顺管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄工业园区
联系电话	18303126543 18303126543

产品详情

排烟风管定制维护保养有什么制度？

- 1、监测装置在井下连续运行6-12个月，要运到地面进行检修。
- 2、监测传感器每7天要用标准气样至少调校一次。
- 3、装置出现故障要及时处理，井下处理故障时必须严格执行有关规定，井下无法处理时，要在24小时内更换，处理故障期间应有安全措施。
- 4、井下安装的局部通风机由机电科负责管理和维护，因故需要拆除或移位时，必须制定措施。
- 5、传感器、监测分站及信号线，必须定期有专人维护，确保运行正常，杜绝各类事故及隐患。
- 6、井下监测装置被砸坏或非监测人员私自拆卸造成损坏的，要照价赔偿。传输信号线丢失或被截断，要追查管辖范围内的区(队)长责任，并罚款。

排烟风管定制就是被用来通风的，缓解室内空气质量，输送新鲜的空气等，由于空气是人们生存的首要条件，经常性的呆在封闭的空气会让人窒息。例如在办公室的白领们，尤其是在冬天，窗户关闭，开着空调，空气不流通，经常会出现呼吸困难、头疼等身体健康问题，这就要求有良好的通风管道。

由于排烟风管定制跟空气直接的接触，用的时间长了就会生锈发生老化现象，所以也是提醒着楼房的管理人员经常性的清理管道，延长使用的寿命。有时候对于一些特殊地方的管道会采用喷防腐涂料进行防

腐保护，在使用涂料的时候，要先将管道清理干净，在均匀的涂上涂料进行防腐。

其实对于通风管道来说，对于我们生活中的重要性我们都知道，尤其是一些人在购房时也会考虑一下通风怎么样，房子在构建初期就会设计好各个管道的位置和应该怎么铺设，为人们拥有良好的生活品质做保障。

排烟风管定制是工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或非金属管道，是为了使空气流通，降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管道大部分都是由风管加工设备制成。但是由于各种各样的原因，可能导致加工出来的风管有问题，下面就来看一下都有哪些问题。

一、加工材料未达标

a表现：板材表面不平整，厚度不均匀，有明显的压痕、裂纹、砂眼、结疤和锈蚀等情况；风管平面下沉，侧面向外凸起，有明显的变形。

b影响：运转时风管漏风，空调负荷增加，同时风寿命和性能被影响。

c原因：材料不合格，不能满足制作风管的需求。

d措施：在使用风管加工设备制作风管前，要先检查材料出厂合格证书和材料质量证明还有外观厚度等，保证材料是可用的。

二、风管翘角及弯头角度不准

a表现：矩形风管两相对平面、两端面不平行；折角不平直；对角线不相等；咬口不严。

b影响：会使风管连接受力不均匀，安装后的风管不平直，法兰盘垫片不严密，系统漏风，造成空调负荷损失，并且缩短使用寿命。

c原因：板下料放样不准确；风管两两平行，相对面的板料长度和宽度不相等。

d措施：展开下料时，应对板料严格角方，对每片板料的长度、宽度以及检验对角线，使它们的偏差控制在允许范围内；下料后的板料，应将风管相对面的两片板料重合检验尺寸准确性。

所以要想生产出来的排烟风管定制实用耐用高质量，就必须在风管加工设备操作前后做好充足的事前和操作准备，保证万无一失，减少不必要的损失。