

青州民威机械公司 畜牧风机供应商 枝江畜牧风机

产品名称	青州民威机械公司 畜牧风机供应商 枝江畜牧风机
公司名称	青州民威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州经济开发区巴黎路东段
联系电话	13606470236

产品详情

负压风机安装在通风不良的地方，畜牧风机供应商，正常工作时，利用机械动能使风机运转，将厂房停滞不动的热气、异味、乌烟在短的时间内迅速排出室外，畜牧风机价格，同时把室外新鲜的空气和室内进行循环交换，从而达到通风降温改善车间环境的目的。车间里的高温、闷热、烟雾、粉尘、异味气体全部排出室外。

空气流动带走人体热量，空气流动加速汗液蒸发而吸收人体热量，从而让人体感觉凉爽，和自然风一样凉爽。另外和水帘配合使用，在夏季最炎热的时候可将车间内温度控制在28摄氏度以内。人体的凉爽感觉可与空调相比，但稍长时间对着水帘的人会感觉冷而受不了。

安装水帘风机与负压风机的设计方案

- 1.对于水帘风机的设计与安装工作人员都不能马虎对待，如果室内窗户离地面很高的话，此时湿帘距离就要采用负压纵向通风方式的很佳距离，风机与湿帘安装在两端。
- 2.当室的一端有工作间的时候，湿帘无法安装在一端的墙体上，那么可以将湿帘安装在室里临近的侧墙上，风机则安装在对面的墙体上，成对角线安装。
- 3.当车间中山墙距离过长，风机抽风的距离达不到预期的效果时，为了减少阻力损失可以采用横向通风的方式，即风机与湿帘成组的安装。
- 4.湿帘的布置一般选定在上风口，风机布置在下风口，枝江畜牧风机，湿帘的进气口必须留有足够的进气空间。
- 5.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜，而且要分布均匀。

6.负压风机和湿帘采用嵌入式安装，就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和湿帘的位置。

安装前注意事项

1、风机购买回来时要仔细检查负压风机是否完整无损，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，如果有松动或脱落就动手拧紧，然后再检查风机的叶轮有无碰撞外面的风罩，如果有，就要动手将其调整好，调整不好的就要考虑让商家换货了。除此之外，畜牧风机厂家，还要认真检查风机的扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。

2、风机安装前一定要找好风机的安装位置，室内要求是不能直接对着禽畜，室外的出风口2.5-3米内不能有太大的障碍物。

青州民威机械公司(图)-畜牧风机供应商-枝江畜牧风机由青州民威机械有限公司提供。青州民威机械有限公司(www.qingzhouwenkong.com) 实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领青州民威机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！