

苏州卡莱德托辊 新鸿洋科技 卡莱德托辊

产品名称	苏州卡莱德托辊 新鸿洋科技 卡莱德托辊
公司名称	南京新鸿洋科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区星火路9号软件大厦B座3层302室
联系电话	13851524671 13851524671

产品详情

产品介绍：

无动力滚筒输送机 又称辊道。有长辊道和短辊道两种。长辊道的辊子表面形状有圆柱形、圆锥形和曲面形几种，以圆柱形长辊道应用最广。辊道的曲线段采用圆锥形辊子或双排圆柱形辊子，可使物品转弯。短辊道可以缩短辊子的间距，自重较轻。辊道一般稍下倾，当物品较重、线路较长时，为了推动物品时省力，斜度可取1~1.5%。如要使物品自滑，苏州卡莱德托辊，斜度可增大到2~3%。影响自滑斜度大小的因素很多，大多用实验确定合适的角度。当线路长度小于10米、物品轻于200千克时，可以布置成水平线路。自滑式辊道不易控制物品下滑速度，无锡卡莱德托辊，所以长度一般不大。辊道的宽度比物品宽度大100~150毫米。曲线段最小曲率半径为辊道宽度的3~4倍。辊子间距为输送物品长度的1/3~1/4，当物品输送的平稳性要求较高时。间距可取输送物品长度的1/4~1/5。辊子直径按载荷大小决定。

尼龙托辊一定要注意维护与保养：

第1.托辊正常使用寿命30000h以上，一般不需维修。但根据使用场所和负荷的大小，应制定相应的维修日期，及时清洗注油维修，及时清理浮煤等。对有异常声响和不转的托辊要及时更换。

第2.更换轴承时，必须使轴承保持架开口向外，浙江卡莱德托辊，轴承装入托辊后，应保持适当的游隙，不得压死。

第3.迷宫密封件应采用原厂配件，装配时应分别装入托辊内，不得套在一起装配。

第4.使用中托辊，应严防重物击砸托辊管体。

第5.为确保托辊密封性能及使用性能，禁止随意拆卸托辊。

托辊质量好坏的辨别

托辊是带式输送机的重要部件，卡莱德托辊，种类多，数量大。它占了一台带式输送机总成本的35%，承受了70%以上的阻力，因此托辊的质量尤为重要。

托辊的作用是支撑输送带和物料重量。托辊运转必须灵活可靠。减少输送带同托辊的摩擦力，对占输送机总成本25%以上的输送带的寿命起着关键作用。虽然托辊在带式输送机中是一个较小部件，结构并不复杂，但制造出高质量的托辊并非易事。

判断托辊好坏的标准有以下几条：托辊径向跳动量；托辊灵活度；轴向窜动量。

托辊径向跳动量对胶带输送机的影响：

在国家规定的跳动量的范围内，可以保持胶带机平稳运行，否则就会使得胶带输送机胶带共振跳动，造成物料抛洒，污染环境，在带速越高的情况下越显得径向跳动量小的好处。

苏州卡莱德托辊-新鸿洋科技-

卡莱德托辊由南京新鸿洋科技有限公司提供。南京新鸿洋科技有限公司（www.nj-xhy.com）是江苏南京，化工设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在新鸿洋科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新鸿洋科技更加美好的未来。