

圆形简易排烟防火阀 奥伦空调 永城排烟防火阀

产品名称	圆形简易排烟防火阀 奥伦空调 永城排烟防火阀
公司名称	德州奥伦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业区
联系电话	13869212086

产品详情

一、排烟防火阀

1. 概念

安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时，关闭，并在一定的时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

2. 组成

排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

3. 设置部位

- 1) 排烟管在进入排风机房处。
- 2) 穿越防火分区的排烟管道上。
- 3) 排烟系统的支管上。

4. 安装要求

排烟防火阀的安装应符合下列规定：

- 1) 型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求。
- 2) 阀门应顺气流方向关闭，防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm。
- 3) 手动和电动装置应灵活、可靠，永城排烟防火阀，阀门关闭严密。

4) 应设独立的支、吊架，当风管采用不燃材料防火隔热时，阀门安装处应有明显标识。

5. 其他

1) 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止，排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。

2) 排烟防火阀在 280℃ 时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机。

骏烨空调防火阀，排烟防火阀生产，全自动、手动排烟防火阀直销，电动排烟防火阀型号齐全，建筑通道、排烟防火阀安全产品PYFH-SDW自锁型排烟防火调节阀。通常安装在通风空调系统的送、回风总管及水平支管上，70℃熔断器动作，阀门自动关闭，消防控制中心发出DC24V电信号，阀门迅速关闭，输出关闭信号，连锁风机停止手动到复位开启。可手动调节风量。阀体的长宽尺寸通常和通风管道相匹配，阀体高度一般固定为210mm，圆形阀体高度（厚度）在400mm。防火调节阀配有SDW型机构、机构带五档风量调节。排烟防火阀主要技术参数：DC24V/0.5A温感器动作温度：70℃、耐火时间：1.5h，漏风量：2900m³/h.m²

在日常防火检查和工程验收工作中，70度排烟防火阀，笔者发现因安装施工质量问题造成防火排烟阀开启不灵或有故障，排烟阀、排烟口、防火阀、防火风口复位困难等。这应引起施工方的重视，圆形简易排烟防火阀，注意以下几点安装要求。

- 1、防火阀、排烟阀应严格按图施工，单独设支吊架，以避免风管在高温下变形，影响阀门功能。
- 2、阀门在吊顶上或在风道内安装时，应在吊顶板上或风道壁上设检修入孔，一般入孔尺寸不小于450×450mm，在条件限制时，吊顶检修孔也可减小至300×300mm。
- 3、防火阀与防火墙(或楼板)之间的风管应采用 1.5mm的钢板制作，再在风管的管外用耐火材料保温隔热或不燃性材料保护，以保证防火墙的耐火性能。
- 4、在阀门的操作机械一侧应有350mm的净空间，以利于检修。

圆形简易排烟防火阀-奥伦空调-永城排烟防火阀由德州奥伦空调设备有限公司提供。德州奥伦空调设备有限公司（www.junyekt.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奥伦空调——您值得信赖的朋友，公司地址：山东省德州市鲁权屯工业区，联系人：石经理。同时本公司（www.dzjyfx.com）还是从事排烟风机箱，山东排烟风机箱，排烟风机箱厂家的厂家，欢迎来电咨询。