

# 海门纳米喷镀UV油漆厂家 宏镓行 纳米喷镀UV油漆厂家

产品名称	海门纳米喷镀UV油漆厂家 宏镓行 纳米喷镀UV油漆厂家
公司名称	惠州市宏镓行实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省惠州市惠阳区镇隆镇皇后村钜凯公司内
联系电话	13536283542

## 产品详情

UV漆的固化速度快，通过紫外线照射，在零点几秒内达到表面干燥。当涂膜由湿膜变干膜时，其收缩率较大，内应力相对也大，因而涂层间附着性差。UV漆的硬度普遍强於其他漆类，通常涂膜越硬，则越脆，越不耐磨，涂膜也容易开裂。当涂膜的硬度超过要求时，随著地板的热胀冷缩或湿胀干缩的变化，扬中纳米喷镀UV油漆厂家，表面漆膜的变化因缺乏弹性而不能随地板的微量变形而变形，从而出现裂纹。因此，纳米喷镀UV油漆厂家，在涂饰时要严格控制涂料的质量，这样才能保障木材的整体质量。

喷镀涂料包括底漆和面漆，其施工工艺一般如下先将底漆喷涂在工件上，放入热烘道60°C加热5分钟，UV固化；然后再进行喷镀，喷镀后在热烘道60°C加热至实干；然后再将B组分喷涂上面，然后再一次在60°C烘道内烘10分钟，句容纳米喷镀UV油漆厂家，UV固化。

该涂料主要存在以下几个问题

- 1、能耗高水性喷镀之后必须把喷镀层烘到实干，大约要用60°C烘道加热20-30分钟，不然在喷镀层没有实干的情况下，层间附着力会非常差，而且整个涂层会发雾。
- 2、效率低长时间的烘道烘烤不仅增加了能耗，而且降低了生产的效率。
- 3、不环保溶剂型体系，大量溶剂挥发污染周围环境。

特硬型真空电镀漆有什么特点注意事项有哪些？

使用前及使用时必须将油漆搅拌均匀并严格过滤由于溶剂种类繁多，海门纳米喷镀UV油漆厂家，有些溶剂可能使物性降低，请务必使用专用清洗剂如不是配套底漆时，请先测试涂料的附着力，符合要求后方可批量使用喷涂时注意膜厚控制，避免产生垂流和其他不良现象电镀漆存放注意事项：1闪电12Cl易

燃物品、远离火源，在施工范围内，不宜吸烟，放置在儿童触摸不到的地方！施工时必须空气流通，佩戴面罩及防护用品，避免沾染皮肤及吸入过量漆雾！

海门纳米喷镀UV油漆厂家-宏镓行-纳米喷镀UV油漆厂家由惠州市宏镓行实业有限公司提供。惠州市宏镓行实业有限公司（[www.hyhyouqi.com](http://www.hyhyouqi.com)）实力雄厚，信誉可靠，在广东惠州的特种涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宏镓行和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.wacng.com](http://www.wacng.com)）还是从事纳米喷镀油漆，水性PU油漆厂家，水性高温油漆厂家的厂家，欢迎来电咨询。