

厦门废气处理工程 厦门国净环保公司 废气处理

产品名称	厦门废气处理工程 厦门国净环保公司 废气处理
公司名称	厦门国净环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门海沧自贸区青礁村大路189号
联系电话	13606049478

产品详情

循环水泵

循环水泵采用耐腐蚀离心泵，水泵流道具有抗缠绕无堵塞的性能水泵水力模型设计先进，高效率，高节能。水泵内部叶轮、泵壳及其主要配件采用压铸成形，流道特别光滑，轴瓦、轴套用硬质合金，具有的使用寿命，防止发生二次污染。

循环水泵包括泵和电动机、联轴器及防护罩、底座、压力表等全套附件。

设备技术参数

设备数量：4台（2用2备）

水泵型式：耐腐蚀离心泵

技术参数：Q=15.0 ~ 20.0m³/h，H=25 ~ 30m，N=3.0KW

过流部件材质：碳钢衬塑

配套附件：包含安装底座等。

废水处理站臭气处理工艺选择1、废水处理站臭气处理工艺设计

废水处理站臭气处理工艺经历了一个发展过程，从采用的化学溶液喷淋水洗吸收法、活性炭吸附法、氧化法、燃烧法逐步发展到提取液喷淋水洗吸收法、高能离子脱臭法、微生物脱臭法等。

2、提取液喷淋水洗吸收法工艺简介

该技术的核心是以提取液作为去除臭味的喷淋吸收液，使臭气中的分子能迅速分解成无毒、无味分子，

以达到除臭的目的。将纯提取液喷洒在空间，形成颗粒很小的雾状颗粒，这些雾粒有很大的比表面积，可以高效地吸附臭气中的异臭分子，使异臭分子在提取液中的有效分子作用下，发生反应，或被催化，与空气中的氧气反应，生成无味、无毒、无二次污染的产物。提取液的除臭机理中，厦门废气处理工程，综合了吸附、催化氧化等技术，使用实践表明，其具有、安全性好的特点。提取液经过先进的微乳化技术乳化，泉州废气处理项目，使它可以与水相溶，形成透明的水溶液，具有无毒、无性、无燃烧性、无刺激性等特点，其安全性已得到国内有关部门的认可。

经雾化的提取液，在空间扩散液滴的半径 0.040mm，液滴具有很大的比表面积和很大的表面能，提取液的表面不仅能有效地吸附在臭气中的异味分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，废气处理，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子进行化学反应。

提取液中的有效分子大多含有多个共轭双键体系，厦门废气处理整顿，具有较强的提供电子对的能力，这样又增加了异味分子的反应活性。

吸附在提取液表面的异味分子与空气中的氧气接触，此时的异味分子因上述两种原因使得它的反应活性增大，改变了与氧气反应的机理，从而可以在常温下与氧气发生反应。

如上所述，臭气中异味分子被提取液液滴吸附，在常温压下发生催化氧化反应生成无味无毒的分子，如氮气、水、无机盐等。

提取液与臭气分子的反应可以从几方面来讲。

厦门废气处理工程-厦门国净环保公司(在线咨询)-废气处理由厦门国净环保科技有限公司提供。厦门国净环保科技有限公司（www.xmgjhb.com）是福建厦门,环保监测设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在厦门国净环保公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创厦门国净环保公司更加美好的未来。