

# 绿化带路沿石加工厂 绿化带路沿石 五莲盈源石材厂家

产品名称	绿化带路沿石加工厂 绿化带路沿石 五莲盈源石材厂家
公司名称	五莲县盈源石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国山东省日照市五莲县五莲石材产业园
联系电话	13396238915

## 产品详情

### 使用路沿石增加剂应该注意什么

在安装路沿石之前，我们要对石材做一个清理，让石材保证表面的清洁；然后在石材表面涂抹增亮剂，待增亮剂干了之后，再进行一次涂刷，来回进行两三次便可以达到理想的效果；使用清水把残留的增亮剂擦拭去，再让路沿石在通风较好的条件下进行吹风晾干，绿化带路沿石哪家好，保持石材的环境一直是干燥的。

五莲盈源石材主营各种五莲红路沿石、五莲花路沿石、章丘黑火烧板等石材的加工及销售，欢迎您来电咨询了解订购。

### 路边石施工需要注意哪些事项？

路边在我们的日常生活中应用十分的广泛，不仅美观实用性强，质量也非常的可靠，下面盈源石材为您简单介绍一下路沿石使用的注意事项：

- 1.路边石挂通线，标线绷紧，侧平石要正当，侧面顶线顺一定要直顺在同一水平线上，没有高低错牙现象，平面内外错牙现象。
- 2.路边石接缝处小一点微不可查的间隙就好；侧石和平石在中间要有错缝。
- 3.路边石应保持与设计相关的美观整洁。外观美观，大气，接缝密切。

4.路边石勾缝：勾缝时要再挂线，把周围杂物清楚，加水使其湿润，再用水泥砂浆砌干。

5.安装完成后适当的浇水以达到养护的目的。

随着市场的扩大，石材市场也不断壮大，路边石的应用也更加的广泛，如果您对我们的产品感兴趣，欢迎与我们致电咨询合作。

### 五莲花路沿石价格受那些因素的影响？

- 1、石料:石料的品质会影响出材率，比方说石头中存有微细的裂缝，在建设时导致裂痕的出现，并且成为废品，无法进一步深加工。
- 2、尺寸：五莲花路沿石尺寸对出材率的影响较大，五莲花路沿石料的长2.2米，高1.35米，宽1.2米，绿化带路沿石，切割时要计算金刚石刀口对路沿石厚薄的制约，长70-80cm长的路沿石废料较为明显，而1m长或者60cm的出材率更高一些。
- 3、硬度：硬度对五莲花路沿石价格也有一定影响，荒料的硬度越大，绿化带路沿石厂家电话，会切割难度就大，对石材设备的要求也就越高，绿化带路沿石加工厂，在机切过程中对金刚石刀头的消耗越大。因此石料的硬度高，切割时刀头受阻力越大，石头荒料的损耗也就会越大。

绿化带路沿石加工厂-绿化带路沿石-五莲盈源石材厂家(查看)由五莲县盈源石材有限公司提供。五莲县盈源石材有限公司（[www.wulianyingyuan.com](http://www.wulianyingyuan.com)）是山东日照,花岗岩的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在盈源石材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创盈源石材更加美好的未来。