

石墨聚苯板厂家 安徽天安 马鞍山石墨聚苯板

产品名称	石墨聚苯板厂家 安徽天安 马鞍山石墨聚苯板
公司名称	安徽天安建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区临泉东路6号
联系电话	18715096228 18715096228

产品详情

石墨聚苯板产品特点

产品特点:HN-SEPS保温板除了具备普通保温板的所有性能外，还具有以下特点:

- 1、防火性能达到难燃型B1级:HN-SEPS保温板燃烧性能完全达到B1级，具有良好的防火性能。
- 2、绝热能力更强:HN-SEPS保温板是经典隔热材料发泡聚乙烯通过化学方法进一步精炼的产品，复合石墨聚苯板，导热系数 0.032，石墨聚苯板价格，它的绝热能力比普通EPS高出30%，有助于提高能效并减少二氧化碳的排放。

石墨聚苯板施工工艺。

安装固定件

- 1)、石墨聚苯板粘结牢固后，一般在24小时后安装 8膨胀锚栓固定件，按设计要求的位置用冲击钻钻孔，钻孔深度为基层墙体内60mm，以保证锚固深度。要求锚钉和基层固定牢靠，和保温界面连结紧密，无缝隙，螺钉进入套管后应用螺丝刀拧紧，不得直接用锤子打入。锚固件的有效锚固长度：混凝土结构墙大于40mm，砌块、空心砖大于50mm.
- 2)、固定件参考数量：涂料面层每平方米约4个；面砖面层每平方米约6-7个；防火隔离带打钉每50-60公分一个，马鞍山石墨聚苯板，每块板不少于两个锚固件。洞口四周及阳角处锚固件距边缘200mm，间距300mm。
- 3)、锚栓安装后，塑料圆盘不应高出石墨聚苯板面，如有应进行扩孔处理。

石墨聚苯板施工工艺。

抹面层聚合物砂浆

1)、抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后，待砂浆凝固至表面不粘手时，开始抹面层聚合物砂浆，石墨聚苯板厂家，抹面厚度以盖住网格布为准，约2mm左右使保护层总厚度约为3-5mm；钢丝网抹灰厚底约7-9mm。

2)、玻纤网格布位于建筑物首层时，为提高面层抗冲击能力，应外加一层网格布，保护层总厚度约为4-6mm。

石墨聚苯板厂家-安徽天安(在线咨询)-马鞍山石墨聚苯板由安徽天安建筑材料有限公司提供。安徽天安建筑材料有限公司(www.ahtajc.com)位于安徽省合肥市瑶海区郎溪路148号保利东郡18栋1单元1603。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽天安在板材中享有良好的声誉。安徽天安取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽天安全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。