

消防泵生产厂家 消防泵 博山中联水泵

产品名称	消防泵生产厂家 消防泵 博山中联水泵
公司名称	博山中联水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔镇石佛工业园
联系电话	18678202566

产品详情

XBD/ISG/DL/SH/BHYL电动消防泵-XBC柴油机消防泵组-
博山中联水泵制造有限公司/消防增压稳压设备ZLW

离心泵：流量与扬程是一个反比关系，

大流量时，该泵所输送的对应扬程是比较低的，多级消防泵，标准流量嘛，就是设计的额定流量，在标准流量下运行，水泵的工作效率是高的，消防泵生产厂家，如果超过标准流量运行有可能导致水泵过电流发热、气蚀等一系列现象

离心泵：流量与扬程是一个反比关系，

大流量时，该泵所输送的对应扬程是比较低的，标准流量嘛，就是设计的额定流量，在标准流量下运行，水泵的工作效率是高的，如果超过标准流量运行有可能导致水泵过电流发热、气蚀等一系列现象

XBD/ISG/DL/SH/BHYL电动消防泵-XBC柴油机消防泵组-
博山中联水泵制造有限公司/消防增压稳压设备ZLW

流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线，消防泵，零流量时的压力不应超过设计压力的140%，且不宜小于设计额定压力的120%

流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线，柴油机消防泵，零流量时的压力不应超过设计压力的140%，且不宜小于设计额定压力的120%

流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线，零流量时的压力不应超过设计压力的140%，且不宜小于设计额定压力的120%

消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。

消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。

消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。

消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。

消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。

消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。

消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。

消防泵生产厂家-消防泵-博山中联水泵(查看)由博山中联水泵制造有限公司提供。博山中联水泵制造有限公司(www.zhonglianpump.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！