

芜湖硬泡聚氨酯喷涂诚信企业推荐

产品名称	芜湖硬泡聚氨酯喷涂诚信企业推荐
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡 工业区
联系电话	18094210872

产品详情

凸窗：35厚胶粉聚苯颗粒砂浆+5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布。

外廊、内廊（外廊至入户门之间为内廊）、楼梯间、管道井内部靠近住宅侧墙体：25厚胶粉聚苯颗粒砂浆+5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布。

不需保温的外墙面，如外廊、内廊、管道井、楼梯间不靠住宅的外墙、电梯井道外墙：只作5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布。

主楼下设备夹层顶板：70厚岩棉板+12厚石膏板。

窗口凸沿与窗框之间的平面20厚胶粉聚苯颗粒砂浆+5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布（涂料墙面）或+10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（面砖墙面）。

施工工艺流程

基层墙体清理 喷刷聚氨酯防潮底漆 喷涂第一遍聚氨酯保温材料（厚度控制在1cm左右）
继续分层喷施聚氨酯保温直至符合要求 检查聚氨酯保温层厚度 修整聚氨酯保温层厚度
喷刷界面剂 抹聚苯颗粒找平层 刮抹抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布 分部工程验收。
r
u果破坏及时与聚氨酯施工单位联系，及时修补。注：（1）是指与水泥基材料之间的拉伸粘结强度。（2）

拉伸方向为平行于喷涂基层表面（即拉伸受力面为垂直于喷涂基层表面）。

9、施工管理

9.1质量控制承诺

施工过程中严格按照保温施工国家标准和相关行业规范及ISO9001质量保证体系进行控制和指导。尊重业主和监理部门的意见和要求。具体措施主要有：

9.1.1经现场工程师批准采购材料到场后，硬泡聚氨酯喷涂，除查验其产品合格证和质保书等必备资料外，还进行现场复检。

9.1.2对施工质量实行跟踪监督，每道工序都要实行自检自查，做到合格一道再做下一道，发现问题及时改正，不符合质量要求的无条件立即返工。

9.1.3认真及时填报工程质量记录，做到有据可查。

芜湖硬泡聚氨酯喷涂诚信企业推荐由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司（www.hyxfscl.com）是一家从事“保温材料,橡胶制品,防水工程,保温工程,防腐工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宏源防水在保温、隔热材料中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！