

光伏接地线价格 光伏接地线 扬中市诺邦电器厂

产品名称	光伏接地线价格 光伏接地线 扬中市诺邦电器厂
公司名称	扬中市诺邦电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅镇中园路
联系电话	13952985716

产品详情

从以下几点了解铜编织带的性能特点

铜编织带广泛用于输配电线路之中，在这个电路设备及非直线型的连接中随处可见：

输配电线路

从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路称为配电线路。我国常用的配电线路电压为0.4kV、6kV、10kV，6kV、10kV称高压配电线路；0.4kV称低压配电线路。配电线路的建设要求安全可靠，保持供电连续性，减少线路损失，提高输电效率，保证电能质量良好。

导线是线路的主要组成部件，其功能主要是传输电流，输送电功率。

导线分类：铝导线、铜导线、钢芯铝绞线、耐热导线、绝缘导线、碳纤维导线、殷包钢导线

分裂导线: 超高压输电线路为抑制电晕放电和减少线路电抗所采取的一种导线架设方式。即每相导线由几根直径较小的分导线组成，各分导线间隔一定距离并按对称多角形排列。

避雷线（地线）

避雷线的主要作用是防雷，它架设在导线的上方。由于避雷线架设在导线上方的杆塔顶部，并在每基杆塔底部进行接地，因此避雷线又称为架空地线。（直击雷/绕击雷）

材质：镀锌钢绞线、钢芯铝绞线、铝包钢绞线、OPGW光缆复合地线

10kV线路不设避雷线，35kV线路在变电站出口1~2千米设避雷线，110kV及以上线路一般均设避雷线。

桥架接地线的维护与保管：每次使用前均应认真检查接地线是否完好，软塑铜线应无裸lu、断头，螺母无松脱。否则不得使用。该产品应保持整洁、干净，不得随地乱摔，注意清洁卫生工作，预防泥沙、脏物进入产品孔隙之中，光伏接地线供应商，从而影响网格桥架接地线正常使用，光伏接地线，经受短路电流后的接地线应根据经受短路电流大小和外观检验判断，一般应予报废。

当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆，接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中，受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时，光伏接地线批发，桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

低压接地线分为分相式和组合两种。合用电压：500V、10KV、35KV、110KV、220KV、500KV等。合用于发电厂、供电、电讯、铁路、地铁等变电用户及施工单位，同时可按要求定制特殊规格接地线。低压接地线主要部件由导线弯钩线夹，或电排平口线夹，跨接短路线接地尾线，接地线接线鼻，汇流管，接地端线夹或五防闭锁夹头，接地钢纤以及接地操纵棒等组成。线夹架用优质熟铜（或热铝）压铸表面抛光与线鼻紧固连接。

跟着现代化工程行动办法和配备的出现，各行各业的用电量迅增，尤其是众多的高层修建和大型厂房车间的泛起，桥架接地线作为输电导线的传统电缆现在大电流运送系统中已不能知足需求，多路电缆的并联使用给现场装置施工衔接带来了诸多不便。插接式母线槽作为一种新式配电导线应运而生，与传统的电缆比较，在大电流运送时充沛体现出它的优胜性，同时由于采用了新技术、新工艺，大大下降的母线槽两头部衔接处及分线口插接处的触摸电阻和温升，并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料，然后增进了母线槽的安全可靠性，使整个系统愈加完善。

工作之前必需查看接地线。软铜线是不是断头，螺丝衔接处有无松动，线钩的弹力是不是正常，不符合需求应及时调换或修睦后再使用。接地线挂接地线前必需先验电，未验电挂接地线是底层中较遍及的习惯性违规行为，光伏接地线价格，而验电的意图是承认现场是不是已停电，能消除停错电、未停电的人为失误，防止带电挂接地线。在工作段两头，或有能够来电的支线(含感应电、能够倒送电的自备电)上挂接地线。

我公司专业生产桥架配件，母线配件，经营配电柜配件等已经十多年。欢迎电话咨询，期待与您合作!

光伏接地线价格-光伏接地线-扬中市诺邦电器厂由扬中市诺邦电器有限公司提供。扬中市诺邦电器有限公司（www.yznbdq.com）在配电装置这一领域倾注了无限的热忱和热情，扬中诺邦电器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：鞠经理。