河南食品级食品厂过滤棉服务放心可靠

产品名称	河南食品级食品厂过滤棉服务放心可靠
公司名称	· 德州洁佳过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华路100号
联系电话	18615349185

产品详情

汽车烤漆房顶棉

标准尺寸:2M*20M*22mm

用途:

适用于通风系统及设备的末端过滤;

特为喷漆系统、喷漆车间的精细过滤。 食品级食品厂过滤棉

特性:

由高性能抗断裂的无硅合成纤维组成;

利用逐级加密多层技术,经充分浸胶或喷胶处理;

滤网的出风面以方格网加强定型,既强化滤材强固性又可引导空气均匀分布的层流效果;

符合防火分类标准欧洲DIN53438-F1及美国UL900-class2

耐湿度强,可达到100%相对湿度的耐湿性;

耐高温达120。C 食品级食品厂过滤棉

可按照客户要求裁剪成片或成卷供应。

卷帘过滤棉,卷帘棉,自动卷帘过滤棉,自动卷帘过滤器

过滤棉过滤垫或过滤卷,可按照送风口的尺寸进行裁剪,直接安装到送风口,迎风面常规为白色,可加色,蓝色、绿色、黄色等;加防水处理后,具有可清洗功能。单面贴网、卷心加纸管后可以用于自动卷取式过滤机组食品级食品厂过滤棉

关于过滤棉的更换:

如过滤棉是可清洗的,则更换下的滤料,可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、压缩空气吹干或凉干,然后换上;食品级食品厂过滤棉山东漆雾过滤棉厂家,环保排风过滤棉,北京空气过滤棉供应用途:适用于各种工业用途,如防治污染、空调业、电子业、制药厂、食品工业、公共建设等。最多允许清洗二次,即必须更换新的过滤棉,且每清洗一次,过滤效率会降低15%;如使用环境中含尘浓度较大,则此使用寿命周期还将减少。食品级食品厂过滤棉

在额定风量使用条件下,可以正常使用1-3个月,即需更换过滤棉;或当过滤棉的阻力达到200Pa以上时,必须更换过滤棉;

单面贴网。可以配合绕卷机使用。食品级食品厂过滤棉

卷帘过滤棉(袋料)采用优质超细熔喷粘合而成的密度渐级递增、韧性强的合成纤维,滤材本身不含有机硅,特别适用于喷漆车间使用,一般用于粗效过滤之后的二级或末级过滤。卷帘过滤棉(袋料)可搭配外框使用,将其做成折叠式式过滤器和袋式过滤器。食品级食品厂过滤棉

耐温达80 ; 耐湿性强,可达到100%相对湿度的耐湿性;符合防火分类标准欧洲DIN53438-F1及美国UL9 00-class2;容尘量大、效率高、压降小。

卷帘过滤棉(袋料)规格:1.6m*35m、1.8m*35m。

空气过滤棉的产品优势:

空气过滤棉在使用过程中是比较具备优势的:

过滤棉尺寸可以根据自己的需求进行加工。对于不同的消费者来说,食品级食品厂过滤棉,由于使用场合的不同我们对于过滤棉尺寸的需求是不同的,在选择产品的过程中,商家能够根据客户的需求进行特殊尺寸的加工,极大程度的满足了客户的需求,零客户更加满意。

产品规格多。不同的消费者需要过滤的物质粒子大小是不同的,在选择设备过程中,会发现初效过滤棉以及中效过滤棉的适用条件不同,消费者就能够根据自己的需求进行选择,更加的实用

适用范围广。空气过滤棉能够适用与各种工业方面的用途,如空调业,工业废弃处理、加工污雾等。

另外,设备更换滤棉的时候,应该将进风口、滤网都拆卸下来,将角落的积累及污渍清理干净,风机空吹一个小时以后,在进行滤棉的安装,这样一来,能够更好的确保整个工作操作流程的洁净性,提高后期使用的效果。以上即为德州洁佳过滤为大家介绍的有空气过滤棉的相关介绍,希望对大家有所帮助。德州精久净化是一家专业的空气过滤器生产厂家,可以定制加工各种尺寸次那个号的初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器,活性炭空气过滤器等满足用户要求的空气过滤器产品。食品级食品厂过滤棉中效过滤棉(顶篷棉)主要过滤大于1μm的尘埃粒子,一般用于粗效过滤之后的二级或zhong极过滤,也多用于板式过滤器的滤料。公司有专业的技术人员与先进的生产设备,可以快速为用户提供优质的空气过滤器产品与良好的产品服务。

河南食品级食品厂过滤棉服务放心可靠由德州洁佳过滤设备有限公司提供。德州洁佳过滤设备有限公司

(www.dzjjgl.com)是从事"空气过滤棉,初效过滤器,中效过滤器,活性炭过滤器"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张书华。食品级食品厂过滤棉5、搭配纸框及金属框,多用于制成板式过滤器及折叠过滤器。同时本公司(www.zxglqcj.com)还是从事中效袋式过滤器,净化空调中效过滤器,F6中效过滤器的厂家,欢迎来电咨询。