

# FZN25-12RD/630-20户内高压真空负荷开关

产品名称	FZN25-12RD/630-20户内高压真空负荷开关
公司名称	上海九登电力科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	九登电力:额定电压12KV FZN25-:额定电流630 上海:耐压测试42KV
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号
联系电话	0577-62966935 18201967275

## 产品详情

FZN25-12D/630-20型交流高压负荷开关是三相交流50Hz，额定电压12kV的户内装置，适用于工矿、企业、配电所及变电站等场所，作为电气设施的保护和控制，用于分合负荷电流、闭环电流、空载变压器和电缆充电电流。配有手动和电动机操作机构，便于实现电力系统的三遥控要求。FZN25-12D/T12531.5型交流高压真空负荷开关--熔断器组合电器是三相交流50Hz，额定电压12kV户内装置，适用在工矿、企业、配电所及变电站等场所，作负荷控制和短路保护之用。配装的接地开关，可以承受短路电流。操作机构可手动和电动，便于实现电力系统的三遥控要求。

FZN25-12D、FZRN25-12D型负荷开关和组合电器适用于三相环网或终端供电的市区配电站和工业用电设备中，作负荷控制和短路保护用。由于组合电器对变压器等电器设备的保护作用比断路器更可靠，更经济，特别适用于环网、双辐射供电单元和箱式变电站。

1、周围空气温度上限：+40度；下限：-25度；2、海拔高度不超过1000m；3、相对湿度日平均值不大于95%，月平均值不大于90%。4、地震烈度不超过8度；5、无火灾、爆炸危险，化学腐蚀及据喇振动的场所；6、污秽等级：级；7、周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体及水蒸汽等明显污染。

### 型号名称及含义

序号

项目

单位

参数

fzn25-12d/t630-20

fzrn25-12d/t125-31.5

1

额定电压

kv

12

2

额定频率

hz

50

3

额定电流

a

630

125

4

额定绝缘水平

1min工频耐压

灭弧室断口30;对地.相间42;隔离断口48

雷电冲击耐压

对地.相间75;隔离断口85

5

额定动稳电流(峰值)

ka

50

-

6

4s热稳定电流

20

7

额定有功负载开断电流

8

额定闭环开断电流

9

额定电缆充电开断电流

10

10

开断空载变压器容量

kva

1250

11

额定短路开断电流

31.5

12

额定转移电流.额定交接电流

13

熔断器型号

-

14

撞击器输出能量

j

15

额定短路关合电流

50

16

接地开关额定动稳定电流

17

接地开关2s热稳定电流

20

18

辅助回路额定电压

v

ac/cd220;110

19

机械寿命

次

10000