

山东安徽现货POM F20-03韩国工程F20-03BBK F20-03BBK

产品名称	山东安徽现货POM F20-03韩国工程F20-03BBK F20-03BBK
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	15.20/千克
规格参数	品牌:韩国工程 牌号:F20-03 产地:韩国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

产品详情

产品实拍图

产品粒子图

产品应用

产品仓库

种类

加工特性

产品特征

名称

高粘度

挤出成型 (棒材, 板材, 管材, 片材, 管接等)

- 高韧性- 减少中空, 中心发白问题 (挤出成型品)

F10 - 01

F10 - 02

注塑成型用 (特别是壁厚产品)

- 高刚性

F10 - 03H

- 耐高温, 耐湿性

F10 - 03HM

中高粘度

一般注塑成型用 (F10和F20中间粘度)

- 较高韧性- 适用于某些壁厚产品

F15 - 33

中粘度

一般注塑成型用 (标准牌号)

- 均衡的特性- 适用于一般注塑成型产品

F20 - 03

F20 - 03M

中低粘度

一般注塑成型用 (F20和F30中间粘度)

- 适用于一般注塑成型产品

F25 - 03

- 高刚性

F25 – 03H

低粘度

一般注塑成型用 (适用于需要高流动性的产品)

- 适用于多型腔产品- 适用于薄壁产品

F30 – 03

超低粘度

一般注塑成型用 (适用于需要超高流动性的产品)

- 缩短成型周期- 适用于超薄壁厚产品

F40 - 03

增强填充牌号:

种类

加工特性

产品特征

名称

玻纤增强

一般注塑成型用 (低含量玻纤增强)

- 刚性和硬度改良

FG2025K

一般注塑成型用 (中含量玻纤增强)

- 高刚性和高硬度

FG2015

一般注塑成型用 (高含量玻纤增强)

- 非常高的刚性, 硬度和HDT- 降低热膨胀和缩水率

FG2025

碎纤维增强

一般注塑成型用 (碎纤维增强)

- 凹痕和翘曲最小化- 增加各向异性

MF3025

玻璃珠填充

一般注塑成型用 (玻璃珠填充)

- 增加尺寸精密度- 凹痕和翘曲最小化

FB2030

滑石粉填充

一般注塑成型用 (滑石粉填充)

- 尺寸稳定性高 - 减少应力变形

TC3020

晶须填充

一般注塑成型用 (晶须填充)

- 增加刚性 - 尺寸稳定性高

FT2020

种类

加工特性

产品特征

名称

耐冲击

一般注塑成型用(低含量耐冲击添加剂)

- 增加耐冲击性能和韧性- 减少冲击噪音，改善外观

TE-21

TE-22

TE-23(FU2015)

一般注塑成型用(中含量耐冲击添加剂)

- 高耐冲击性能- 标准耐冲击牌号

TE-24(FU2020)

TE-25(FU2025)

一般注塑成型用(高含量耐冲击添加剂)

- 超高耐冲击性能- 柔软性

TE-24S

耐冲击牌号:

耐候性牌号:

种类

加工特性

产品特征

名称

自然色

中粘度

一般注塑成型用(中粘度牌号)

- 耐UV和耐光性 (各种颜色)- 适用于内饰件

F20-52

低粘度

一般注塑成型用(低粘度牌号)

F30-52

中粘度

- 耐UV和耐光性 (各种颜色)- 适用于需要低光泽的内饰件

F20-52G

F30-52G

黑色

- 耐UV和耐光性(含有炭黑)

F20-51

- 适用于内外饰件

F30-51

- 耐UV和耐光性 (含有炭黑)- 适用于需要耐冲击性能的内外饰件

F20-51U

种类

加工特性

产品特征

名称

PTFE填充

一般注塑成型用(PTFE含量：20%)

- 耐摩擦性能好- 比磨损量小

FL2020

硅类填充

一般注塑成型用(低含量)

- 耐摩擦性能好- 高PV限度值

TS-22H

一般注塑成型用(高含量)

TS-25H

- 耐摩擦性能好- 降低剥皮问题，适用于设计复杂的产品

TS-25A

钼填充

一般注塑成型用(中粘度牌号)

- 高负荷低速摩擦条件中，对金属的比磨损量小- 适用于轴承等产品

FM2020

FM2520S

特殊润滑

一般注塑成型用(中粘度牌号)

- 复合类型耐摩擦磨损牌号- 优秀的耐摩擦磨损性能和降低噪音效果

NX-20

一般注塑成型用(中粘度牌号)

- 复合类型耐摩擦磨损牌号- 对金属材料耐摩擦性能优秀

LO-21

一般注塑成型用(高粘度牌号)

- 复合类型耐摩擦磨损牌号- 具有优秀耐摩擦磨损性能和降低噪音效果的一般牌号

TX-11H

TX-21

一般注塑成型用(低粘度牌号)

TX-31

耐摩擦磨损牌号:

种类

加工特性

产品特征

名称

导电性

一般注塑成型用(导电炭黑填充)

- 导电性- 一般类型

ET-20S

一般注塑成型用(导电炭黑填充)

- 导电性- 高耐燃料性和韧性

ET-20A

一般注塑成型用(碳纤维和炭黑填充)

- 导电性- 高刚性和耐蠕变性

FA-20

抗静电性

一般注塑成型和挤出成型用(高粘度牌号)

- 永久防静电性- 耐冲击性

ED-10

导电牌号:

种类

加工特性

产品特征

名称

标准

高粘度

一般注塑成型用

- 一般注塑成型用的低VOC牌号

F10-03H LOF

中粘度

F20-03 LOF

中高粘度

F25-03 LOF

低粘度

F30-03 LOF

耐候性

普通, 标准

- 符合在紫外线暴露的产品的低VOC牌号

F20-52 LOF

