

厂家直销 管道增压循环泵 石神泵业ISW80-160型号选型

产品名称	厂家直销 管道增压循环泵 石神泵业ISW80-160型号选型
公司名称	河北石神泵业有限公司
价格	1.00/1280
规格参数	80-160:扬程32 80-160:流量50 80-160:功率7.5
公司地址	安国市石佛工业园区
联系电话	13313125505

产品详情

一、ISG立式管道泵产品概述：

ISG型单级单吸立式管道离心泵，是联合国内水泵专家选用优秀水力模型，采用IS型离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。

二、ISG立式管道泵产品特点：

- 1、泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可像阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。
- 2、叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。
- 3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。
- 4、安装检修方便，无需拆动管道路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
- 5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
- 6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

三、ISG立式管道泵主要用途：

- 1、ISG型立式管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $T < 80$ 。
- 2、IRG型立式热水离心泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸，以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采用暖系统循环用泵，IRG型使用温度 $T < 120$ ，GRG型使用温度 $T < 240$ 。
- 3、IHG型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $20 \sim +120$ 。
- 4、YG型立式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$ 。

本公司生产各种渣浆泵,泥浆泵,排沙泵,污水泵,清水泵,管道泵,多级泵,双吸泵,潜水泵,立式,卧式,等等十几系列三百余种规格。 本公司生产各种渣浆泵,泥浆泵,排沙泵,污水泵,清水泵,管道泵,多级泵,双吸泵,潜水泵,立式,卧式,等等十几系列三百余种规格。 产品广泛用于；矿山配套设备,各种化工,工业,发电,民用给水排水,消防排污，等各种供水排水作业。 以信誉求生存,以质量求发展，同等价格比质量,同等质量比价格，用服务与真诚换取您的信任与支持，互惠互利,共创未来！VX 13313125505