

# 本田500A汽油发电电焊机

产品名称	本田500A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

本田500A汽油发电电焊机 SHU500本田汽油发电电焊机搭载业界著名的CH980发动机作为动力，采用独特的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，专业性强，能出色施行纤维素下向焊工艺，出色施行半自动焊接。利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料来达到使它们结合的目的。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行客户满意焊接。

型号：SUH500

发电机参数 发动机参数

额定功率：5KW 发动机型号 CH980科勒动力

大功率：6KW 发动机类型：双缸 风冷发动机

额定频率：50HZ 活塞排量：980CC

额定电压：220V 功率转速: 35.5HP/3600kpm

功率因素：1.0 启动方式: 电启动

相 数：单相 润滑油容积: 1.9L

电焊机参数 耗油量 3.5L/H

焊接模块：自动焊接模块 燃油类型：汽油

空载电压(V DC)：60-95V 其他参数

焊接电压：22-35V 机组尺寸：935\*620\*650

焊条范围：0-8.0mm 结构类型：开架式

电流调节：0-500A 噪音水平7M处 72

焊机等级：工业级 油箱容积：37L

焊接持续率：100% 蓄电池：12V-24Ah

焊接电流：逆变直流焊机 净重：150/170

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

科勒动力汽油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

氩弧焊机工业级别 TO稀土永磁电机

遥控启动装置 TO逆变直流冲氩弧焊机

选配双工位焊机 林肯送丝机

高海拔化油器3000-7000米 高功率版本TO发动机

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

该机组是集多种功能为一体的新型焊接设备。其特点是：能在野外无电源的施工环境下一机多用，具有移动、发电、焊接等功能。适用于工地，高原、山地、沙漠、松土、水网及高寒地带等施工条件差的地区施工作业。发电电焊机配备大油箱可12小时连续工作，重量轻，体积小，可配有移动轮，为施工提供极大的便利汽油发电电焊机以汽油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。