

南京云际承接幕墙开窗改造,门窗维修,门窗玻璃更换

产品名称	南京云际承接幕墙开窗改造,门窗维修,门窗玻璃更换
公司名称	南京云际幕墙工程有限公司
价格	580.00/平方米
规格参数	品牌:南京云际幕墙 服务范围:幕墙开窗改造 服务区域:南京及江苏周边城市
公司地址	南京江北新区长芦街道利民路11号E幢286室
联系电话	18551666946

产品详情

南京云际承接幕墙开窗改造,门窗维修,门窗玻璃更换,随时上门高效质量保证

一、建筑幕墙开启扇现存安全问题

- 1、开启扇中空玻璃两道结构胶不重叠
- 2、挂钩式开启扇无限位装置
- 3、开启扇防脱落
- 4、开启扇安装间隙不正确
- 5、开启扇有铰链无风撑

三、解决建筑幕墙开启扇安全问题的措施

为了更好地解决建筑幕墙开启扇存在的问题,必须要加强对于密封胶条的质量控制。要确保密封胶条是三元乙丙橡胶制品,避免劣质假冒的密封胶条混入到开启扇之中。加强对于密封胶条转角接缝工艺的有效处理,通过采取胶条断面相同的胶条转角或者开启扇接角框来保证胶条的整体处理效果。对于开启扇连接件,包括铰链、螺钉、风撑等部件的选择,不应该一味降低成本,宜选用不锈钢的构件。此外开启扇铰链,也应该采用不锈钢螺钉与立柱连接,除了上端安装铰链之外,下端也必须安装风撑。即使面积很小的开

启扇，也很容易在大风状态下，因为没有风撑而造成失稳的情况。在幕墙设计的过程中，也应该注重对开启扇构造进行深入的研究，避免开启扇顶部形成积水沟槽或者中空玻璃双道结构胶不重叠等问题。例如可以在开启扇设计的过程中对框扇结构和横梁断面进行分析，保证开启扇框与上部玻璃平齐;另外可以让中空玻璃外片玻璃低于内片玻璃，保证开启扇顶部缝隙，进入雨水之后能够自动流出，减少雨水渗透室内的几率。在设计时可在窗扇上方增设铝合金托条，托条中带有胶条槽口，安装挡水胶条，提升开启扇的水密性能。通过合理选择开启扇扇形，确保中空玻璃结构胶和开启扇框与玻璃连接的交缝处于重叠。南京云际承接幕墙开窗改造,门窗维修,门窗玻璃更换，随时上门高效质量保证

南京云际承接幕墙开窗改造,门窗维修,门窗玻璃更换，随时上门高效质量保证