

# 冷轧板光纤配线箱96芯光缆融合箱定制服务

产品名称	冷轧板光纤配线箱96芯光缆融合箱定制服务
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

冷轧板光纤配线箱96芯光缆融合箱定制服务宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----  
-----用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,预计将来,OPGW光缆的需求将会逐年上升,每年增加约2500km,当然OPGW光纤的防雷性能一直是业界十分关注的问题,冷轧板光纤配线箱96芯光缆融合箱定制服务也应配合具体环境和使用条件加以考虑,使之得到充分保护。也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用分光分纤箱,适用于多种使用场景:室内、挂墙、挂杆、新老楼盘,FTTH光纤入户网。

### 技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
- 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次

具体功能要求如下：

### (一)光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

1. 将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；
2. 光缆金属部分与机架绝缘；

### (二)光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

### (三)调线功能

通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

随着通信行业的快速发展，人们对通信的要求已不于单一的语音信息交流，近几年来电子技术的不断发展，网络传输的速度加快，语音、数据、图像的综合信息服务给人们自然、光纤单元中采用PBT，并于套管外面再加上一层不锈钢管，有的还在塑料套管与不锈钢管之间加上一层热型胶，不锈钢管用激光焊接长度可达数十千米，光纤在这样的多层保护管中得到了充分的机械保护。生动、真切和有效的交流方式。三网合一也就成了大势所趋。