60芯光纤分纤箱 光纤宽带箱冷轧板光分路器箱明装楼道箱

产品名称	60芯光纤分纤箱 光纤宽带箱冷轧板光分路器箱明装楼道箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

60芯光纤分纤箱 光纤宽带箱冷轧板光分路器箱明装楼道箱宁波普纬达【锐速】通信设备有限公----------宁波市普纬达通信设备有限公司拥有多年研发制造经验，企业规模庞大，未来的高速通信网将是全光网。全光网是光纤通信技术发展的高阶段，也是理想阶段。传统的光网络实现了节点间的全光化，60芯光纤分纤箱 光纤宽带箱冷轧板光分路器箱明装楼道箱但在网络结点处仍采用电器件，限制了目前通信网干线总容量的进一步提高，因此真正的全光网已成为一个非常重要的课题提供网络弱电面线工程系列通信设备产品，不仅形象美观，管理更科学，品质更可靠，技术优于行业标准。是光纤通信系统的基本部件。

技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

2.箱门开启角度：180 °

3.大气压力:70Kpa-106Kpa

4.光电性能:插入损耗≤0.2dB;附加损耗≤0.2B

5.回波损耗≥45dB;附加损耗≤5dB

6.插拔耐久性寿命>1000次

具体功能要求如下：

(一)光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

1. 将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；

2. 光缆金属部分与机架绝缘；

(二)光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

(三)调线功能

通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

光纤配线架的功能是把电端机输出的数字基带电信号转为光信号，并用耦合技术有效注入光纤线路，电/光转换是用承载信息的数字电信号对光源进行调制来实现的。弯曲特性，即成缆过程中、光缆数设后以及光缆接续中处理光纤余长时的弯曲对传输损耗的影响:应变特性，即成缆过程中以及光缆敷设后，光纤应变对传输损耗和寿命的影响。 调制分为直接调制（内调制）和间接调制（外调制）两种方式。受调制的光源特性参数有功率、幅度、频率和相位。目前技术上成熟并在实际光纤通信系统得到广泛应用的是直接光（功率）调制。