

楼承板桁架 安徽楼承板 合肥金玉泓

产品名称	楼承板桁架 安徽楼承板 合肥金玉泓
公司名称	合肥金玉泓钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥华东国际建材中心I区101栋15号
联系电话	13505514083

产品详情

楼承板的三大构造要求

- 一、组合楼承板的厚度不应小于90mm；压型钢板顶面以上的混凝土厚度不应小于50mm。
- 二、楼承板中的压型钢板在钢梁上应有不小于50mm的支撑长度，砌体上的支撑长度则不小于75mm。
- 三、楼承板加工厂家提醒大家，波槽内浇注混凝土后，平均宽度应大于50mm，桁架楼承板，槽内设置栓钉连接件后，组合楼承板的总高度应小于80mm。

楼承板进行搭设之前应注意

- 一、主体框架结构焊接完毕并已经超声波探伤合格。
- 二、主体框架结构焊接完成后，楼承板桁架，柱垂直度偏差复测合格。
- 三、施工层平面主次梁安装并终拧全部高强度螺栓。
- 四、施工专用操作平台拆除。
- 五、上层平面次梁安装前，应先将楼承板运输至安装位置。

楼承板使用应用考虑的要素分析

- 一、只能在峰上编钢筋需加厚楼板，降低层高，对内部净空间要求高的不适用；

二、双向刚度不一致，抗震性能差，对抗震要求高的不适用。

楼承板的焊接固定方法

现场开孔及切割：工地现场所需压型钢板的切割工作，安徽楼承板，如斜边、切角、超长、留孔及一些不规则面等，钢筋桁架楼承板，均应使用等离子切割机，避免破坏钢板表面镀层处理。如使用氧气乙炔切割，则应于切割口边缘涂上富锌防锈漆，以免锈蚀；进行水电、通风管道施工施工时，由压型钢板施工人员进行切洞。切割后应按要求进行洞口的防护。

楼承板桁架-安徽楼承板-合肥金玉泓(查看)由合肥金玉泓钢结构有限公司提供。合肥金玉泓钢结构有限公司(www.jyhgjg.com)是从事“c型钢,彩钢瓦,楼承板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：严经理。