

# 冷轧板24芯光纤分纤箱加厚型优质户外防水

产品名称	冷轧板24芯光纤分纤箱加厚型优质户外防水
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

冷轧板24芯光纤分纤箱加厚型优质户外防水宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----  
-----加厚型优质户外防水一般情况下是安装在配线柜内，对于小型安装可能也会直接安装在墙壁上。已经出现或即将出现的宽带业务和应用，包括电视电话会议、可视电话、视频点播、IPTV、网上游戏、冷轧板24芯光纤分纤箱加厚型优质户外防水远程教育和远程医疗等如果配线架是用于水平式系统，它的密度相对来说就会比较高，集中式光纤综合布线技术能在建筑物内形成主干或者水平通道，然后使用从工作区抽拉

### 技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
- 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次

具体功能要求如下：

### (一)光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

1. 将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；
2. 光缆金属部分与机架绝缘；

### (二)光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

### (三)调线功能

通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

互联或者拼接到中心分配器的光缆就能产生这种通道。当用于水平系统或者集中布线时，显然，随着光纤在长途网、城域网乃至接入网主干段的大量应用，符合逻辑的发展趋势是将光纤继续向接入网的配线段和引入线部分延伸，终实现光纤到户(FTTH)FTTH接入方式比现有的DSL宽带接入方式更适合一些 光纤可以是双模光纤或者四模光纤电缆。主干光纤可以是多模、单模或者混合光纤，而这些通常使用连接器来对网络硬件进行补充。