

催化裂化进料喷嘴制造商 盐城催化裂化进料喷嘴 【琦昌科技】

产品名称	催化裂化进料喷嘴制造商 盐城催化裂化进料喷嘴【琦昌科技】
公司名称	洛阳琦昌节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市宜阳县产业聚集区轴承产业园
联系电话	13503793226 13503793226

产品详情

金属材质喷嘴的应用行业

催化裂化进料喷嘴的材质大多数企业还是选用金属喷嘴，应用于药业、电子厂比较多。金属喷嘴运用的范围非常的广泛，一般大公司的都是采用这种喷头的。像现在有很多制药的企业，在制作药外面包裹着的糖衣的时候，就需要用到这种喷头，特别是在大批量生产的时候。

同时在一些大的企业的厂房里，特别是电子厂，里面都会安有金属喷头，因为一般电子产品对于温度和湿度的要求是非常高的。而且一般这种喷头都是直接由电脑控制的，人们可以感受到湿度的变化，但是肉眼如果不注意的话，是很难发现它在工作的。

临界喷嘴的作用

在催化裂化生产线中有不同的喷嘴，分别用于不同的地方。临界喷嘴是安装在三旋下部收集罐去烟囱管线上的一个设备，目的是对收集罐进行卸压，但主要目的是维护三旋的正常运行，根据大量试验数据，单管式三旋在保证泄气量3%以上时才能保证良好的气固分离效果，因此在三旋泻剂的后路安装临界喷嘴保证三旋的分离效果。

琦昌科技公司将不断开拓创新，发挥科技优势，为用户提供优质催化裂化进料喷嘴产品，优良的服务，竭诚欢迎广大客户光临洽谈业务。

原料油进料用的催化裂化进料喷嘴安装及性能直接影响到后面产品品质，喷嘴的数量布置有讲究：

喷嘴数量：根据装置规模大小，选偶数（如2、4、6、8），单台处理能力为2.5~50t/h，一般小型装置2只，大中型装置4只，大型、特大型装置6~8只。

喷嘴布置：进料喷嘴在提升管侧面对称布置，与提升管中心线成 30° ~ 45° 夹角。数个喷嘴喷出的流体交汇在同一平面。

琦昌科技公司生产制造设备齐全，检测手段完善，产品主要技术指标与性能已达到国内先进水平，主要产品包括提升管反应器、外取热器、主风分布管等。