

气液分离过滤网A河北气液分离过滤网A气液分离过滤网厂家批发

产品名称	气液分离过滤网A河北气液分离过滤网A气液分离过滤网厂家批发
公司名称	河北泰久石化设备制造有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:泰久 型号:40-100标准型 产地:河北
公司地址	饶阳县中饶创业孵化基地27-3号
联系电话	15333385608

产品详情

气液过滤网气液网，破沫网、过滤网、编结网，实际上是以传统毛衣棒针编结方法改进编织的丝网。

编织用的丝一般为 0.08~ 0.50mm的圆丝或压成的扁丝，丝径 0.30mm的可以多股编结，多股编结的形式也可是金属丝与纤维丝合股编结。

气液过滤网材料：

金属丝：各种不锈钢丝 镀锌铁丝 紫铜丝 镍丝 钛丝 合金丝

非金属丝：锦纶丝 聚乙烯丝 聚丙烯丝 F46丝 玻璃纤维丝

金属丝与非金属丝交织

气液过滤网应用领域应用：

制作丝网除沫器过滤网垫。

气液分离、气水分离、油水分离等装置的滤网。

机动车、拖拉机等发动机上的各种滤芯。

机动车部件中的密封、减震（避震）、消音和排气净化元件。

气液过滤网：

- 1、丝经范围：0.07mm-0.55mm（常用的丝经是：0.20mm-0.25mm）另外，有多股丝绞在一起织的。
- 2、开孔尺寸：从（2×3mm）到（4×5mm）再到（12×6mm）另外还可以根据客户要求对开孔尺寸进行微调。开孔形式是大孔和小孔交叉排布（孔在长度方向上的尺寸是一致的，宽度不一样）
- 3、气液过滤网的表面状况：平整型网面和压成波纹的波纹型网面（波纹的宽度和深度有不同规格）
- 4、气液过滤网的宽度范围：40mm、80mm、100mm、150mm、200mm、300mm、400、500mm、600mm、800mm、1000mm、1200mm、1400mm等。
- 5、气液过滤网的主要材料：不锈钢丝有AISI201、202、301、302、304、304L、321、316、316L，纯镍丝，纯钛丝，蒙乃尔，镀锌丝，改拔丝，不锈钢丝与棉线或塑料、PP、PC、PE、PVC、PTFE。