

水电站闸门止水橡皮

产品名称	水电站闸门止水橡皮
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	80.00/米
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

我公司就所供应产品质量及售后服务承诺如下：

- (一)、本公司产品质量实行三包：包修、包退、包换。对我方提供的产品质量负责任。
- (二)、保证产品质量符合标准、行业标准及需方的特殊要求，始终坚持质量优先的原则
- (三)、及时供货，按用户的电话通知，按时送到指定地点，确保用户的需要。
- (四)、为用户提供检测报告相关技术资料、使用说明书等。

闸门水封又称p型止水带，闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于橡胶闸门水封。橡胶闸门水封又名止水橡皮或者止水橡胶，它的大优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济，安装更换简便耐老化，使用较长。

我公司生产的水闸橡胶密封件是按GB18173.2-2000标准生产的，按截面形状要分为P、L、W、
、
、V、U等七个类型。每一类型又可分为若干个组。

水闸橡胶密封件用材料分为两类。

I类闸门水封：天然橡胶或天然橡胶为主的材料。SF6674适用于大型工程闸门；SF6474适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。

II类闸门水封：合成橡胶或合成橡胶为主的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。

性能	单位	指标
	MPa	

	%	SF 6674	SF6474	SF 6
硬度 (IRHD)	%	50+5		
拉伸强度 小	%	18	13	14
扯断伸长率 小	%	450	400	
压缩变形 (B型试样 70oC*22h) 小	%	40		
热空气老化 (70oC*96h) 拉伸强度变化	%	-20 ~ 10		
蒸馏水浸泡 (70oC*96h) 质量变化 大	%	5		
粘着强度 (橡胶与F4之间 , 试样宽度25mm) 小	/m	6		