

建筑拉片50MN带钢 高强度优碳钢带钢 50Mn钢带加工 现货供应 诚信保障 可配送到厂

产品名称	建筑拉片50MN带钢 高强度优碳钢带钢 50Mn钢带加工 现货供应 诚信保障 可配送到厂
公司名称	鲁立（天津）金属材料销售有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	牌号:50MN 厚度:0.20-4.5mm 用途:五金冲压、工具、模具、刀具、量具用
公司地址	天津市北辰区京津路与龙洲道交口西北侧
联系电话	15022328290 13752528290

产品详情

50Mn强度、弹性和硬度均较高，多在淬火与回火后使用，焊接性能差。50Mn圆钢用于制造要求很高，在高负荷作用下的热处理小件，如齿轮、齿轮轴和截面在80mm以下的心轴等。性能与50号相近，但其淬透性较高，热处理后强度、硬度、弹性均稍高于50号钢。不适合焊接，用作承受应力小件、高应力的的小件，如直径小于80毫米的心轴。

冷轧带钢（GB3526-83）

冷轧低碳钢碳素结构钢中低碳钢号（08、10、08Al）为材质，经冷轧而成。冷轧低碳钢按其表面质量分为 、 、 三组；按其软硬程度分为特软(TR)、软(R)、半软(BR)、低硬(DY)、冷硬(Y)五为在带钢；按其边缘状态可分为切边(Q)、不切边(BQ)两 种；按表面加工状况分为磨光(M)、不磨光(BM)两种。冷轧低碳带钢按其不同分类可适用于不同用途、不同加工方法和不同质量要求。

[山东众泰金属](#)

[爱采购首页](#)

山东众泰金属材料有限公司

1年

联系商家

弹簧钢及工具钢冷轧钢带相关知识介绍

07月17日

弹簧钢、工具钢冷轧钢带常用牌号：65Mn、T7、T7A、T8、T8A、T9、T9A、T10、T10A、T11、T11A、T12、T12A、T13、T13A、60Si2Mn、60Si2MnA、50CrVA、70Si2CrA等多种材质。其中，T7、T7A、T8、T8A、T9、T9A、T10、T10A、T11、T11A、T12、T12A、T13、T13A的化学成分应符合GB/T1298-2005的规定。65Mn、60Si2Mn、60Si2MnA、50CrVA、70Si2CrA应符合GB/T1222-2005的规定。

钢带应成卷交货，冷硬钢带和厚度大于0.30mm的退火钢带内卷径 150mm，厚度 0.30mm的退火钢带内卷径 200mm。

交货状态：普通弹簧钢冷轧钢带表面呈氧化色，无裂纹、无结疤、无外来夹杂物、允许有深度 钢带厚度允许偏差的个别微小凹面、凸块、划痕、麻点。

不切边钢带边缘裂边不大于钢带宽度允许偏差。

按照软硬程度钢带分为：冷硬钢带H/退火钢带A/球化退火钢带G三种。

本冷轧钢带适用于制造弹簧（片簧、盘簧等）、刀具、带尺等。