

水压机价位 焊管水压机价位 太原华冶设备

产品名称	水压机价位 焊管水压机价位 太原华冶设备
公司名称	太原华冶设备研究所（有限公司）
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市杏花岭区新建路新建SOHO203
联系电话	18535164201 18535164201

产品详情

太原华冶设备研究所是专业从事设计开发和制造高频直缝焊管设备、螺旋焊管设备、冷弯型钢设备、板材和管材精整设备以及高精度纵横剪生产线的高新技术企业。并拥有自营进出口权。

钢管水压机水压实验应留意的事项

- 1) 实验前，向体系充水时，应将体系的空气排尽。
- 2) 实验时，环境温度不应低于5℃，当环境温度低于5℃时，应采取防冻办法。
- 3) 实验时，应测量实验温度，严禁资料实验温度接近脆性改变温度。
- 4) 接受内压的地上钢管道及有色金属管道实验压力应为规划压力的1.5倍，埋地钢管道的实验压力应为规划压力的1.5倍，且不得低于0.4MPa。
- 5) 当管道与设备作为一个体系进行压力实验时，管道的实验压力等于或小于设备的实验压力时，水压机价位，应按管道的实验压力进行实验，当管道实验压力大于设备的实验压力，且设备的实验压力不低于管道规划压力的1.15倍时，经建设单位赞同，可按设备的实验压力进行实验。

太原华冶设备研究所是专业从事设计开发和制造高频直缝焊管设备、螺旋焊管设备、冷弯型钢设备、板

材和管材精整设备以及高精度纵横剪生产线的高新技术企业。并拥有自营进出口权。水压机价位

钢管水压机测压公式：

GB/T9711-1997和APISL标准给出的最di（标准）试验压力，表中未列出的钢级，管径和壁厚的钢管的最di试验压力按下式计算并考虑标准对最gao试验压力的限制，当采用GB/T9711.2-1999jf，除另有协议外，S中的系数为95%，焊管水压机价位，并规定D ≤ 406.4mm，最da压力为50MPa；D > 406.4mm，最da压力为25M Pa。

太原华冶设备研究所是专业从事设计开发和制造高频直缝焊管设备、螺旋焊管设备、冷弯型钢设备、板材和管材精整设备以及高精度纵横剪生产线的高新技术企业。并拥有自营进出口权。

钢管水压机操作规程

开动前应先检查各紧固件是否牢靠，焊管水压机价位，各作业部分及滑动面有无障碍物，焊管水压机价位，限位设备及安全防护设备是否完善。

作业前先作空行程试作业10分钟，检查各按钮、开关、阀门、限位设备等是否活络牢靠，供认液压系统压力正常，作业横梁运动活络后，方可初步作业。

阻止油缸超行程运用。

油缸活塞发现颤抖或油泵发生尖锐动静有必要排出气体。

作业中若设备出现反常现象或动静时应停机检查。

作业时被压工件要放在作业台面中心与主轴同心，并垫放平稳。

作业完毕下班时应先关闭作业油泵，再关闭控制油泵，堵截电源，擦净设备，作好点检记载。

水压机价位-焊管水压机价位-太原华冶设备(推荐商家)由太原华冶设备研究所（有限公司）提供。太原华冶设备研究所（有限公司）（www.tyhuaye.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！