

首鹰环保设备 黑龙江生物质壁炉直销厂家

产品名称	首鹰环保设备 黑龙江生物质壁炉直销厂家
公司名称	临沂暖福旺金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区化武路与临西十三路交汇处西100米
联系电话	18053934558

产品详情

对于颗粒炉的检查

需要检查生物质壁炉直销厂家加热器能否良好，加热器在浸水顶用表量其外壳能否通地，用迈格表量其绝缘水平。

然后需要检查加热器电源，用表量其进线电源能否无电或缺相，进线电源和接地线正常。还要接触器线圈能否有电源，无电源，继续检讨线路板有无输入220V沟通电压。检讨结果，输入电压和线路板一切正常，反之转换部件，这些方面都是非常重要的。

生物质颗粒炉的使用优势

采用生物质壁炉直销厂家的话，要比传统煤炉干净清洁，直接可以作为家电来进行摆放。

生物质颗粒是在常温条件下利用压辊和环模对破坏后的生物质秸秆、林业废弃物等质料进行冷态致密成型加工。质料是十分便于贮存和运送的，而且可以大大改进生物质的焚烧功能。

而且生物质颗粒炉以生物质颗粒作为燃料，通过让生物质颗粒在炉膛内充分燃烧，在提高热能效率的同时，家用生物质壁炉直销厂家，也减少了烟的排放，达到节省燃料的目的。

生物质颗粒壁炉：

1、真火壁炉在安装前要砌好石材底座。如果不是石材的，要做好隔热和防水，防火处理。高度定为150mm左右。

2、带有烟囱：对于有烟囱的别墅、独栋自建房，一般烟管只需要3-4米左右，饭店用生物质壁炉直销厂家，然后将烟管引到烟囱即可。

3、不带烟囱：没有烟囱的房屋安装燃木壁炉，商场用生物质壁炉直销厂家，即可借助烟管来排放废气，要求其规格为：4米 烟管的高度 15米，即烟管的高度最少不能低于4米，最多不能超过15米，黑龙江生物质壁炉直销厂家，且高处应该超出屋顶1米。(遇特殊情况应另作处理)

4、烟管的走向可以根据房屋的结构选择走外墙或是走内墙安装。如果不想穿楼板，可以选择将烟管从壁炉后方穿出墙面，沿着外墙墙壁直走到屋顶上1米即可。

首鹰环保设备-黑龙江生物质壁炉直销厂家由临沂首鹰金属制品有限公司提供。临沂首鹰金属制品有限公司（www.sdkelilu.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.sykelilu.com）还是从事颗粒炉，生物质颗粒炉，环保颗粒炉的厂家，欢迎来电咨询。