

# 挡板式提升输送带 南昌网带输送机 耐高温链板传送带

产品名称	挡板式提升输送带 南昌网带输送机 耐高温链板传送带
公司名称	河北建岭输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县院西村南100米
联系电话	15603180581

## 产品详情

### 304不锈钢高温网带厂家耐高温食品烘干机金属网链

湖北的胡经理是从事食品行业的，咨询我们公司的（不锈钢输送带），胡经理的公司有一台烘干机现在上面的网带时间久了网带里的杂质比较多，白钢丝网带输送机，现在打算把他的机器加宽换上新的网链。

之前旧网链的宽度是800mm现在要加宽100mm，传动轴和网链都需要更换，主动轴和被动轴直径不变因为旧链轮胡经理还要继续使用，长度都加长100mm。网链的链条节距和之前的38.1mm保持一致不变，穿杆直径8mm网孔是7x15mm的，烘干机内部的温度是200度左右，因为输送的是食品所以材质用成304不锈钢的，304在高温有水分的环境下长时间使用也不会改变其自身的特性。为了确保我们的网带发过去能配合胡经理的（链轮）使用，我们还特意让胡经理测量了链轮的数据。

一般更换输送带宽度测量链条中间距离部分是相对来说比较准确的，材质可以根据实际的客户使用情况来选择，（链条输送带）链条的样式和输送网的样式都可以根据客户的需求来做。

### 不锈钢链条支杆链烘干机金属网带网链输送机网带厂家直销

湖南的杜经理给我们发来（输送网带）的图纸要求我们定制生产，链条网带输送机，在询问了输送带的用途之后，确认杜经理需要的是链条式网带。

网带的总宽度是570mm长度是25000mm，材质用的是碳钢材质的，挡板式提升输送带，中间穿杆的直径是8mm间距是38.1mm的，两边链条用的是12A标准的链条，网带的丝径是1mm网孔是4x8mm的。这

是杜经理发来的图纸上所标识的数据，我们公司一般生产的网带两边常用的是大滚珠链条，而如果是标准链条输送机用起来底部就需要加装拖辊，杜经理输送的长度比较短并且是用在多层的烘干机上，南昌网带输送机，总长度比较长但平均到每层输送的距离相对来说就比较短了，就不需要在（链条输送带）下面安装托辊了。

多层的烘干机相当于几台单台的（网带输送机）叠加在一起的，每层输送机可以由单台电机带动，也可以一台电机带动1-3层输送机来进行传动运输。

江苏的路经理来电咨询输送快递件用的（金属输送带），要求是304不锈钢材质的小网孔输送机。

输送机都是水平直线式输送的，输送机长度不一致都是按实际生产需求拼接的，像物流上的快递分拣大多数用皮带的是比较多的，但路经理要求了用成304的钢丝编织网带，网孔小时3x6mm，穿杆用的是第一节链条一根杆这样的话网带载重比较大。金属材质的输送机运行起来速度比较慢其余的都比滚筒式的要耐用一点承受温度更高一些。链条式的输送机是用网带穿杆和链条组成的，网带在穿杆上，穿杆连接链条两边用开口销固定，这种（网带输送机）可以通过连接PLC实现生产厂家的自动化输送，节省人工并且使用寿命长维修方便等功能，链条的底部是链轮，链轮的齿部都是经过高温淬火处理的，齿部的硬度和耐磨性都比较好。

您如果也是从事快递物流输送的行业可以考虑这种金属的（链条输送带），因为拉力都集中在两边的链条上，所以不用担心网带会被拉长或者网孔会被拉大。这些只是一些输送机的相关知识，您如果想了解的更多可以来电与我们洽谈。

挡板式提升输送带-南昌网带输送机-耐高温链板传送带由河北建岭输送机械制造有限公司提供。挡板式提升输送带-南昌网带输送机-耐高温链板传送带是河北建岭输送机械制造有限公司（[www.apsenzhe.com](http://www.apsenzhe.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张博闻。

。