

供应1111川字塑料托盘 厂家直销

产品名称	供应1111川字塑料托盘 厂家直销
公司名称	重庆市赛普塑料制品有限公司市场部
价格	158.00/张
规格参数	材质:PE新料 型号:SP-1111 结构:川字网格
公司地址	重庆市江津区德感工业园区（注册地址）
联系电话	13635486886

产品详情

品牌：赛普塑业

尺寸：1100*1100*150mm

静载：4000kg

动载：1500kg

货架：1000kg

可内置钢管：8根

自重：12kg

材质:聚乙烯（PE）新料

质保：一年

结构：网格单面

进叉口：四面进叉

适用叉车：手动叉车、机动叉车

使用方式：

- 1、塑料托盘上货架时，采用货架型塑料托盘!并根据货物自身重量考虑添加钢管数量，严禁超载使用。
- 2、塑料托盘应避免遭受阳光暴晒，以免引起老化，缩短使用寿命。
- 3、严禁将货物从高处抛掷在塑料托盘内。
- 4、严禁将塑料托盘从高处抛落，避免因猛烈地撞击而造成托盘破碎、裂纹。
- 5、超过3750px的高度，塑料托盘配合机械叉车装卸。
- 6、使用搬运设备时，应考虑货物尺寸是否适合此塑料托盘使用，避免尺寸分歧而撑坏塑料托盘。
- 7、合理确定货物在塑料托盘内的堆放方式。货物均匀置放，不要集中堆放，偏心堆放。承载重物的塑料托盘应放在平整的地面或物体表面上。
- 8、叉车或手动液压车作业时，叉刺尽量向塑料托盘叉孔外侧靠足，叉刺应全部伸进塑料托盘内，平稳抬起托盘后才可变换角度。叉刺不可撞击托盘侧面以免造成托盘破碎、裂纹。进叉深度 2000px，进叉速度 2km/h。
- 9、内置钢管的塑料托盘应在干燥的环境中使用，避免钢管锈蚀发生危险。
- 10、严格按照塑料托盘使用条件(动载、静载、货架载)和使用方法使用塑料托盘。