

电气防爆改造厂家 佳电电机 湖南电气防爆改造

产品名称	电气防爆改造厂家 佳电电机 湖南电气防爆改造
公司名称	天津佳电电机成套设备技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津西青区中北新兴园1号楼5门302
联系电话	13836603892 13836603892

产品详情

基本系列技术参数

- 1、标准号JB/T9616-1996
- 2、外壳防护结构型式

Y系列小型三相异步电动机基本系列有IP23、IP44两种外壳防护等级。IP23和IP44的含义是：IP - - -表示防护等级的标志符号，后面的两位数字的要求如下表：

级别要求

IP23 位数字 能防止手指接触及机壳内带电或转动部分，能防止直径大于12MM的小固体异物进入

第二位数字 与沿垂直线成60度或小于60度的淋水对电机应无有害影响

IP44 位数字 能防止厚度大于1MM的工具、金属线或类似的物体触及机壳内带电或转动部分，湖南电气防爆改造，能防止直径大于1MM的小固体异物进入，但不包括由外风扇吸风或送风的通风口和封闭式电机的泄水孔，这些部分应具有2级防护性能

第二位数字 任何方向溅水于电机，应无有害影响。

- 3、安装结构及型式

Y系列电动机的安装结构，分为地脚安装、用地脚附带凸缘端盖安装和用一个凸缘端盖安装等三种。根据三种基本安装结构，电动机的安装型式又分为卧式安装或立式安装及轴伸向上或向下，即B3、B35、B5、V1、V15等安装方式，具体型号查标准。

4、冷却方式

Y系列电机基本是靠周围空气来循环冷却。

轴承在机械中主要是起支撑及减少磨擦的作用，所以轴承的精度、噪音等都直接关系到机械的使用及寿命。但业务人员总是经常会碰到一些客户即使用原厂的轴承或进口轴承其效率也是不高，这就关系到轴承的使用与选择问题。或许会有人说“轴承的使用与选择那是用户的事，我只管用户要什么我卖什么”。但作为一名合格的推销人员除精通自身产品知识外还要精通产品的使用，电气防爆改造厂家，即医生型的销售，根据用户的配套产品的性能、使用条件选择的配套轴承。这就是目前世界上各大公司流行的化制造与销售，这一方式在人本集团实行以来也取得了良好的效果。

随着社会的进步与发展，机械化在和生活中拥有广泛应用。轴承作为机械中不可缺少的一部分，其使用的范围也将越来越广，因为只要有转动的地方都要用到轴承。

因为轴承的类型多、范围广，电气防爆改造价格，以下将主要对使用范围最广的深沟球轴承的使用与选择作一些分析。希望对轴承认识较少的人能加深对轴承的了解。

电动机被烧毁不是取决于电动机的平均温度，而是取决于绝缘的最热点的温度。一台电动机绕组各点温度并不相同，相差20%之多，电动机经浸渍后，使最热温度降低，电气防爆改造费用，从而提高了电动机的耐热性能。 3) 提高绕组抗外界环境能力 电动机通常是处于有潮湿、碱、盐以及其他有害气体环境中运行，导致绝缘性能加速劣化，甚至发生绝缘击穿现象。电动机绕组经浸渍处理后就能够减缓外界环境的侵蚀速度的程度。 4) 提高电气强度 空气的击穿强度远远低于电动机各种绝材料，又由于空气隙相对介电系数小，而承受电场强度，当电动机绝缘浸渍处理后，用绝缘漆代替空气的空间，提高了介电系数和承受电场强度的能力，此外，绝缘漆填充各绝缘间隙和毛细管之后，能改善电场分布，还起修补绝缘薄弱点的作用，因此提高了电动机的绝缘电气强度。

电气防爆改造厂家-佳电电机-湖南电气防爆改造由天津佳电电机成套设备技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津佳电电机成套设备技术有限公司（www.jmsdjct.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!