

280空压机控制器 常规配件

产品名称	280空压机控制器 常规配件
公司名称	惠州市惠阳区淡水隆威空压机经销部
价格	850.00/件
规格参数	配件类型:常规配件 配件用途:制动器 配件名称:控制器
公司地址	中国 广东 惠州市惠阳区 惠州市惠阳区淡水镇白云一路130号
联系电话	86 0752 3729753 13516662189

产品详情

配件类型	常规配件	配件用途	制动器
配件名称	控制器	品牌	斯可络
适用压缩机类型	螺杆式压缩机	型号	mam280/260
外形尺寸（长*宽*高）	165*200*45（mm）		

- 1、开关量：9路开关量输入，10路继电器开关量输出；
- 2、模拟量：二路pt100温度输入，二路4~20ma变送输入，两组三相电流输入（配套ct）；
- 3、相序输入电压：三相380v；
- 4、控制器工作电源：ac20v、50hz、40va；
- 5、显示量程
 - a)、油温：—20~150；精度：±1。
 - b)、气温：—20~150；精度：±1。
 - c)、运行时间：0~999999小时。
 - d)、电流显示量程：0~999.9a。
 - e)、压力：0~1.60mpa。精度；0.01mpa。
- 6、相序保护：当保护器检测到错相时，动作时间 2s；

7、电机保护：本控制器对主电机和风扇电机均具有以上五种基本保护功能

、堵转保护：起动结束后，当工作电流达到设定电流的四至八倍时，动作时间 0.2s；

、短路保护：只要检测电流达到设定电流的八倍以上时，动作时间 0.2s；

、缺相保护：当任何一相电源缺相时,动作时间 2s；

、不平衡保护：任何两相间电流相差60~75%时,动作时间 5s；

、过载反时限保护特性(时间单位为秒)，见下表。倍数 = $i_{\text{实}} / i_{\text{设定}}$

当电机运行电流大于或等于设定电流的1.2倍至3.0倍时按下表的过载倍数及动作时间延时动作

$i_{\text{实}}/i_{\text{设}}$	1.2	1.3	1.5	1.6	2.0	3.0
时间参数						
动作时间	60	48	24	8	5	1

表2、电机保护反时限曲线表

8、温度保护：当检测到的实际温度大于设定温度时,动作时间 2s；

9、输出继电器触点容量：250v5a；触点寿命500000次；

10、电流显示误差小于1.0%；

11、rs—485通讯