

# 软膜灯箱安装 鑫红彩装饰 南京软膜

产品名称	软膜灯箱安装 鑫红彩装饰 南京软膜
公司名称	江苏鑫红彩装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市六合区金盛装饰城A区7座707号
联系电话	18013898686

## 产品详情

在集成吊顶市场中，软膜天花越来越受到消费者们的欢迎，软膜天花的市场竞争因此而逐渐激烈起来，现在市场上有很多小商家用不合格的产品及其配套产品（如龙骨、集成吊顶电器等等）来冒充合格产品，而且用低价促销等手段来骗取消费者上当。因此本人建议各位消费者，在购买集成吊顶的软膜天花时要阅读以下知识。

- 1、软膜天花材料用火燃烧没有在2-3秒内熄灭并发出很刺鼻的味道。  
软膜天花材料用火燃烧没有在2-3秒内熄灭并发出很刺鼻的味道。
- 2、用力撕扯软膜时很容易撕断，在有框架的样品上用力按捺，不能在4-10秒中恢复原状或迅速恢复后留有挤压痕迹。用力撕扯软膜时很容易撕断，在有框架的样品上用力按捺，不能在4-10秒中恢复原状或迅速恢复后留有挤压痕迹。
- 3、无国家防火建筑材料质量检验监督中心出具的B级防火检测报告(近期的)或检测报告没有在国家防火建材网上公布的。无国家防火建筑材料质量检验监督中心出具的B级防火检测报告(近期的)或检测报告没有在国家防火建材网上公布的。

随着社会的快速发展，人们对家居装修品质的要求也在不断的追求。因此新型材料在室内装修中不断的出现，例如软膜天花，灯箱软膜，它是室内天花制作中必不可少的材料。那么我们在软膜天花施工时有哪些步骤呢？

软膜天花施工步骤一：

首先我们要对所安装的室内进行考察，检查安装的环境，规划好具体的安装方案以及位置。然后在选购对应的材质，软膜灯箱安装，在选购的同时要注意质量问题。如果需要抹灰部分的话要先完成好，其次灯、风口等需要开孔的尺寸也要提前加工好，以便于后续的工作。

#### 软膜天花施工步骤二：

准备就绪后就可以制作底架了。底架制作必须要用到龙骨，南京软膜，在我们生活中龙骨的材质一般分为铝合金和PVC。其次，通常做平面吊顶灯箱时，首先要按照现场实际需要做好木工板基础，然后测量出灯箱内框较小的净尺寸。

#### 软膜天花施工步骤三：

现在我们就可以把做好造型的龙骨和底架用螺丝钉打紧，螺丝尽量打密一点，因为螺丝的间距越小越不容易脱落。正常情况下，固定扁码的螺丝间距不要超过8cm，间距过大的话内藏灯管的边缘会出现漏光现象。如果出现扁码边缘漏光的情况，可以用颜色相同的密封胶来密封就可以了，但是密封的时候也要小心处理哦。

#### 软膜天花施工步骤四：

上面的步骤完成后，我们就可以开始安装软膜了。这里需要注意的是，一定要保证软膜干净无损坏，同时无杂质和无明显的浮尘覆盖。首先把软膜打开，其次用热风炮把它充分加热至均匀，接着用插刀把软膜紧紧的插在铝合金龙骨上。最后再把四周多出的软膜修整平整就好了，修整后的软膜天花直接提升了居室的美观。

南京鑫红彩公司一直以来秉承“以人为本，以诚为信，以德为人，以质取胜”“先做人，后做事”的经营理念，在装饰装修行业中深得客户的信赖和赞誉。在二十一世纪的今天我公司更注重服务，力求服务好每一位客户，并以“专注、专业、创新，透光膜公司，超越客户期待。”为服务宗旨。始终以客户评判为标准，树立了自己的品牌形象。

#### 鑫红彩施工配合措施：

软膜天花安装是需要施工配合才能保证质量、如期完工。

1.软膜天花进场前保证场地通电，场地无建筑垃圾。

2.软膜天花底部处理符合易彩软膜天花安装条件，如龙骨骨架的安装等等；做到清洁干净。

3.所有灯光、灯具的安装必须按我方提出的要求尺寸做好灯架，布置好线路并保证全部灯具线路通电明亮，安装软膜前如发现灯具不亮通知后要及时调整更换。暗藏灯内部应涂白，以达到更好的效果

软膜灯箱安装-鑫红彩装饰(在线咨询)-南京软膜由江苏鑫红彩装饰工程有限公司提供。江苏鑫红彩装饰工程有限公司(www.xhc7.com)为客户提供“软膜天花,南京透光膜,南京灯箱软膜相关”等业务，公司拥有“鑫红彩”等品牌。专注于工程施工等行业，在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。同时本公司(www.xhczsgc.cn)还是从事软膜天花价格，软膜天花定制，软膜天花制作的厂家，欢迎来电咨询。

