

pp法兰 pp法兰规格 博厚环保塑业

产品名称	pp法兰 pp法兰规格 博厚环保塑业
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滢口世友工业园
联系电话	18971338168

产品详情

1.3.1 通过目测，热熔焊接的焊缝翻边应高于管道2~3mm，包括管道的内部和外部。

1.3.2 热熔接口处没有污物，焊口平滑、整洁。

1.3.3 热熔焊缝的翻边应统一，pp法兰价格，并有很美观的塑料焊圈。

PP管道安装：PP管道也属于塑料管道的一种，其主要的材料特性和安装要求可以参照其他塑料管道安装标准。

规格De15-De1500mm，公称压力0.4-1.0MPa，耐腐蚀、耐高温、耐高压、卫生没有毒，可回收利用，适用于腐蚀性液体输送（如酸碱液）及市政给排水系统。具有较优良的抗冲击性和拉伸强度，重量轻，安装维修方便。

武汉博厚环保塑业有限公司主要从事：pp板，PVC板，pp化工管配件及塑料材质水箱，酸洗槽，吸收塔，防腐设备的加工制作。

pp管生产标准目前国内尚未制订统一的国家管材标准。PP—R生产线多从德国引进，PP—C生产线多从韩国引进。生产厂家多是参照德国标准制订自己的企业标准。PP—R生产规格从20mm至95mm多种管径类别。3、连接方式与配件PP—R管材及配件之间采用热熔连接。

PP—R与金属管件连接时，采用带金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡，该管件与PP—R采用热熔连接，与金属管采用丝扣连接。

武汉博厚环保塑业有限公司主要从事：pp板，PVC板，pp化工管配件及塑料材质水箱，pp法兰标准，酸洗槽，pp法兰规格，吸收塔，防腐设备的加工制作。PP管道1. 一般规定1.1 本规范仅适用于工业用途

的PP管道的热熔焊接及管道安装工程。1.2 本节中描述熔接工艺仅适用于采用机械焊机焊接的；口径为DN50 ODDN225m间的PP管道焊接。1.3 焊接中使用的材料均已验收合格，符合设计及相关规范要求。1.4 用于焊接的管子、管件等，内部已清理干净，pp法兰，无杂物。1.5 焊接加工或施工现场必须保证清洁卫生，周围环境整洁，

保证焊接施工人员的操作空间。有条件的，可专门搭设简易的焊接加工棚，保证焊接的质量。1.6 由于热熔焊机的操作的不便性，尽量采用加工件，最后法兰连接的施工顺序。

pp法兰-pp法兰规格-博厚环保塑业(推荐商家)由武汉博厚环保塑业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉博厚环保塑业有限公司(www.whbhhsy.xin)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料板(片、节)、棒具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!