

德宏金刚砂耐磨地坪 德宏金刚砂耐磨地坪工程 鑫科地坪

产品名称	德宏金刚砂耐磨地坪 德宏金刚砂耐磨地坪工程 鑫科地坪
公司名称	云南鑫科地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区昌宏路口鑫森花园5-1-102号
联系电话	15969428519

产品详情

金刚砂耐磨地坪施工工艺：

耐磨材料选用地面硬化剂材料，该材料由非金属矿物骨料、金属矿物骨料和特殊添加剂组成。

耐磨地坪具有表面硬度高、密度大、耐磨、不生灰尘、不易剥离、经济、适用、范围广等优点。

整体性耐磨地坪摒弃了传统的混凝土基层与面层分开施工的做法，德宏金刚砂耐磨地坪，从而消除了因基层与面层结合不良而导致裂缝和空鼓的质量通病，简化了工序，缩短了施工周期，节约人工费用，在工厂、仓库、跑道、码头等工程中得到越来越广泛的应用。

云南鑫科地坪工程有限公司，德宏金刚砂耐磨地坪工程，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，德宏金刚砂耐磨地坪施工，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心 用心 细心 品质永保称心"。

金刚砂地坪施工工艺流程

基层混凝土控制 材料撒布施工 抹光 收光 养护 切缝、填料。

(1)混凝土基层找平层要求厚度30MM-50MM以上，强度为C25以上，水泥含量为300kg/m³，现场塌落度75-100MM，砼(tong)表面应密实、平整、且无泌水。混凝土初凝时用指压测试，留下3-5MM印迹，可开始施工。

(2)手工撒播地面硬化料，待其吸收混凝土水分变湿即可使用抹光机压实、收光。

(3)用手工抹刀收光机械施工区域。

(4)施工过程中切忌有水泼落在表面。

(5)表面完成后即用特殊养护剂，用细雾状喷射施工养护，不要用塑料布覆盖。

(6)切割伸缩缝。

(7)填胶。

云南鑫科地坪工程有限公司，德宏金刚砂耐磨地坪多少钱一平米，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心 用心 细心 品质永保称心"。

金刚砂耐磨地坪能增强混凝土地面的耐磨性，耐冲击性度，极大提高了混凝土的密度，使其减少起尘，增加了地面的防油性，形成了一个高密度，易清洁，抗渗透的地面。

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心 用心 细心 品质永保称心"。

德宏金刚砂耐磨地坪-德宏金刚砂耐磨地坪工程-

鑫科地坪由云南鑫科地坪工程有限公司提供。云南鑫科地坪工程有限公司（www.ynxkffdp.com）是云南昆明，塑料建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫科地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫科地坪更加美好的未来。同时本公司（www.ynxkhydp.com）还是从事云南金刚砂地坪，昆明金刚砂地坪，金刚砂地坪施工的厂家，欢迎来电咨询。